

Erkezett: 2023 JÚL. 24		
Szám: NR	Sorszám: 33-14	Mail: 2023
Előszám: -	Ügyintéző: Pusztai L.	



Közzététel: 2023.08.01.
Levelet: 2023.08.07.



TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyszám: TOG/81/01287-38/2023.

Ügyintéző: Klem-Horváth Nóra

Telefon: (74) 501-940

Tárgy: Tamási Város, Nagykönyi, Pári Községek
Önkormányzatai - **"Tamás központú agglomeráció szennyvízelvezetésének és –
tisztításának fejlesztése"** - előzetes vizsgálati eljárás

HATÁROZAT

1.00 A Tolna Vármegyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatóság (továbbiakban: hatóság), a **TOG/81/01287/2023.** ügyszámú, **Tamási Város, Nagykönyi és Pári Községek Önkormányzatainak** (Tamási: Tamási, Szabadság u. 46-48, Nagykönyi: 7092 Nagykönyi, Nagy u. 108, Pári: 7091 Pári, Nagy u. 18., a továbbiakban: Ügyfelek) meghatalmazottja által benyújtott kérelem és dokumentáció alapján, a **"Tamási központú agglomeráció szennyvízelvezetésének és –tisztításának fejlesztése"** tárgyú, az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX.14.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 1. számú táblázatának 85c. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásra vonatkozó, előzetes vizsgálati közigazgatási hatósági eljárásban az alábbiakat

állapítja meg.

- 1.01 A tervezett tevékenység megvalósításából – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rend.) 5. számú mellékletének figyelembevételével, illetve a 2.00 és 3.00 pontban meghatározott feltételek figyelembe vételével **jelentős környezeti hatások nem származnak.**
- 1.02 A tevékenység végzéséhez környezeti hatásvizsgálati eljárás, illetve egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatása nem szükséges.
- 1.03 A beruházás során megvalósuló vízellátási létesítményekre vízlogi létesítés, majd üzemeltetési engedélyt kell kérniük a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vízügyi Hatósági Osztályától.
- 1.04 A tervezett tevékenység a településrendezési tervekkel és Helyi Építési Szabályzattal való összhangját mindenkor biztosítani kell.
- 2.00 Környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból a tevékenység megkezdéséhez, illetve a tevékenység engedélyeztetése során az alábbi szempontok figyelembe vétele szükséges:

2.01 Levegővédelmi szempontból:

- 2.01.1 A kivitelezés során az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell a levegőterhelést a lehető legkisebb mértékűre csökkenteni.
- 2.01.2 Az építési munkálatokhoz kapcsolódó szállítást kiporzást, kiszóródást kizáró módon kell végezni.
- 2.01.3 A szállításokat ütemesen a csúcsidőn kívülre kell szervezni.
- 2.01.4 Száraz időben a szállítási útvonalakat locsolással kell portalanítani és tisztítani.
- 2.01.5 Az építési munkálatok ideje alatt a szabadban végzett anyagtárolást úgy kell kialakítani, működtetni és fenntartani, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe.
- 2.01.6 A tevékenységhez kapcsolódó munkálatokat megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépekkel szükséges végezni. A munkagépek felesleges üresjáratát kerülni kell.

2.02 Zaj és rezgés elleni védelem szempontjából:

- 2.02.1 Az építéssel, üzemeltetéssel semmilyen körülmények között nem származhat a zajtól védendő területeken, épületeknél határértéket meghaladó környezeti zaj- és rezgésterhelés.
- 2.02.2 Az építési engedélyezési tervek részeként, a kivitelező pontos ismeretében, az alkalmazott munkagépek akusztikai adatainak, működési idejének, működési helyének pontos ismeretében, az építési munkálatokra vonatkozóan zaj elleni védelemről szóló munkarészt kell benyújtania.
- 2.02.3 Amennyiben szükséges, a kivitelezőnek felmentést kell kérnie a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása alól a hatóságtól.

2.03 Táj- és természetvédelem:

- 2.03.1 A védett természeti értékek és területek megőrzése, fenntartása, fejlesztése, helyreállítása, kiemelt oltalmuk biztosított,
- 2.03.2 A közösségi és a kiemelt közösségi jelentőségű fajok, továbbá élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, fejlesztése és helyreállítása, a Natura 2000 területek egysége biztosított,
- 2.03.3 A természeti értékek és területek, a tájak és az egyedi tájértékek, valamint azok természeti rendszereinek, jellegzetességének, biológiai sokféleségének, természetes vagy természetközeli állapotának megőrzése, fenntartható használatának és helyreállításának elősegítése jogszabályokban és az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában rögzített követelményeinek megfelel.

3.00 Az eljárásban résztvevő szakhatóságok által megadott nyilatkozatok, illetve a szakhatóságok feltételei:

- 3.01 Tolna Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztályának TOR/71/0131-2/2023. ikt. számú szakkérdésben tett nyilatkozata alapján:

— „A tervezett szennyvíztisztító telepet valamint a tervezett szennyvízvezetékek kialakítását és üzemeltetését úgy kell végezni, hogy ne veszélyeztesse az érintett vízbázisokból kitermelt víz minőségét és mennyiségét.

- *A tervezett szennyvízvezetékek kialakítása során minden olyan a védelmi intézkedést meg kell tenni, amely biztosítja, hogy a közelben élő lakosság fizikai egészségét a szálló por határérték túllépése nem veszélyezteti.*
- *A tervezett szennyvízvezetékek kialakítása során minden olyan a védelmi intézkedést meg kell tenni, amely biztosítja, hogy a közelében élő lakosság fizikai és mentális egészségét a zajvédelmi határérték nappali túllépése nem veszélyezteti.*
- *Az éjszakai órákban (este 22.00 és reggel 6.00 óra között), hétvégén és ünnepnapokon, illetve egyéb pihenő időben lehetőleg a lakóterület közelében és a lakóterületen építési munka nem történhet, illetve építési tevékenység csak nagyon indokolt esetben fordulhat elő.*
- *Amennyiben zavaró zajjal járó építési munkát egyéb szervezési okokból a fenti időpontokban kell elvégezni, úgy arról előzetesen a munkavégzés közelében élő lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni szükséges.”*

3.02 Tolna Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. (Tamási) 16074-2/2023. ikt. számú földvédelmi szakkérdésben tett nyilatkozata alapján:

- *„a fent említett környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezéssel kapcsolatos beruházás megvalósítása során a dokumentáció alapján mindhárom említett település területén terveznek igénybe vételre külterületi és zártkerti fekvésű termőföld művelési ágú al(föld) részleteket, amelyek alapján a beruházás megkezdése előtt meg kell kérni a termőföld végleges (műtárgyak, átemelő, tisztítómű, stb.), és/vagy időleges (nyomvonalas beruházások, depónia stb.) más célú hasznosításáról szóló engedélyt a Hatóságtól.*
- *A Hatóságnál a tervdokumentációban említett projektben szereplő ingatlanokkal kapcsolatban nincs folyamatban sem termőföld időleges, sem végleges más célú hasznosítási engedélyezési eljárás.*
- *Amennyiben a további tevékenység során külterületi termőföld terület kerül igénybevétele az ingatlanügyi hatóság engedélye nélkül, akkor az, a termőföld engedély nélküli más célú hasznosításának minősül és szankciót von maga után.*
- *Felhívom a figyelmet arra, hogy mindennemű beavatkozást úgy kell elvégezni, hogy az a lehető legkisebb termőföld igénybevételel járjon, és lehetőleg az is a gyengébb minőségi osztályú termőföldön valósuljon meg, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfv.) 11. §-ának (1) és (4) bekezdése mond ki.”*

3.03 Tolna Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztálya TOD/25B/833-3/2023. ikt. számú örökségvédelmi nyilatkozata alapján:

- *„A kivitelezés során, a talajbolygatással érintett területen régészeti megfigyelést kell biztosítani.*
- *A régészeti megfigyelésre szerződést kell kötni a régészeti feladatok ellátására jogosult intézménnyel, a Wosinsky Mór Megyei Múzeummal (7100 Szekszárd Szent István tér 26.).*
- *A megelőző feltárás költségei a beruházót terhelik és magukba foglalják a régészeti feltárás terepi munkavégzésén túl a jogszabályban meghatározott tartalmú dokumentálás és az elsődleges leletfeldolgozás költségeit. A régészeti feltárás hatósági áras tevékenység, a feltárást végző intézmény köteles a tényleges felhasználásról jogszabályban meghatározott módon elszámolni.*

- A munka megkezdéséről, azt 8 munkanappal megelőzően írásban értesíteni kell a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztályát, és a régészeti feladatellátót.
- Ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé, akkor azt legalább a beruházás földmunkával érintett mélységéig el kell végezni. Az előkerült régészeti jelenség bontása és elsődleges feldolgozása a régészeti megfigyelés keretében történik.
- Ha a régészeti megfigyelés során eredeti összefüggéseiben megmaradt régészeti emlék – objektum, fal, épület stb. – kerül elő, a feltárást végző szerv három napon belül köteles bejelenteni a hatóságnak, valamint értesíteni a beruházót. A bejelentett régészeti emlék elkerüléséről vagy helyszíni megtartásáról és kezeléséről, valamint a szükséges állagmegőrző intézkedésekről az örökségvédelmi hatóság húsz napon belül dönt.
- A régészeti megfigyelés lezárultával, annak tényéről a szerződők (beruházó/kivitelező/feltárást végző intézmény) kötelesek a hatóságot értesíteni.”

3.04 A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/5874-2/2023.ált. ikt. számú szakhatósági állásfoglalása:

„SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS

1. Tamási Város, Pári, Nagykónyi Községek Önkormányzatainak (Tamási: 7090 Tamási, Szabadság utca 46-48., Pári: 7091 Pári, Nagy utca 24., Nagykónyi: 7092 Nagykónyi, Nagy utca 108., a továbbiakban: Ügyfelek) kérelmére a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán TOG/81/01287/2023. iktatószámon indult, Tamási központú agglomeráció szennyvízelvezetésének és –tisztításának fejlesztésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás lezárásához adott 35700/5874-1/2023.ált. számú szakhatósági állásfoglalásomat visszavonom, és a határozat kiadásához az alábbiak rögzítésével

szakhatóságként hozzájárulok:

A tervezett szennyvízcsatorna hálózat, és szennyvíztisztító telep fejlesztését kizáró ok nem merült fel.

A tervezett tevékenységből (szennyvízcsatorna, szennyvíztisztító telepi fejlesztések létesítése és üzemeltetése) adódóan – az alábbiakban ismertetett szempontok betartása mellett – a felszíni és felszín alatti vizeket, valamint a földtani közeget érintő jelentős környezeti hatás nem feltételezhető, vízgazdálkodási és védelmi szempontból környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

- 1.1 A tervezett tevékenység megvalósításához/megkezdéséhez az alábbi engedélyek beszerzése szükséges:
 - A beruházás során megvalósuló vízellátási létesítményekre vízjogi létesítési, majd üzemeltetési engedélyt kell kérniük a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vízügyi Hatósági Osztályától.
- 1.2 A tevékenység megvalósításához/megkezdéséhez az alábbi szempontok figyelembe vétele szükséges:
 - A tevékenységet (megvalósítás és üzemeltetés) különös gondossággal, a felszín alatti és felszíni vizek szennyeződésének kizárásával kell végezni.
 - A felszíni és a felszín alatti vizek minőségét veszélyeztető anyagok a beruházással érintett területen nem tárolhatók, ill. nem helyezhetők el.

- A szennyvízhálózat építésével érintett árkok/vízfolyások kezelőinek hozzájáruló nyilatkozatát be kell szerezni, és a vízellátási létesítményekre vonatkozó vízjogi létesítési engedély kérelemhez mellékelni kell. A mederkezelők által előírtak mindenkor betartandók.
- A kivitelezési munkálatok során a keresztezéssel érintett árkok/vízfolyások vizének károsítás nélküli elvezetését biztosítani kell.
- A tevékenység megvalósítása során csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő állapotú, olaj- és üzemanyagcsepegtéstől mentes munkagépek és szállítójárművek működtethetők. Az esetleges szennyezések megelőzésére fokozott figyelmet kell fordítani, a gépi berendezések rendszeres ellenőrzésével, karbantartásával azt minimális mértékűre kell szorítani.
- Amennyiben a vízellátási létesítmények építése során olyan esemény történik, amely a felszíni vagy a felszín alatti vízkészleteket veszélyezteti, úgy a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni és a szennyezésről, valamint az annak elhárítása érdekében tett intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatni kell a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot.

2. Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

3. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye.

3.05 A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya a hatáskörébe tartozó szakkérdésre kiterjedően véleményét a TOF/53/00329-2/2023. ügyiratszámom az alábbiak szerint adta meg:

„a Tamási központú agglomeráció szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése Tamási, Pári, Nagykónyi települések szennyvízelvezetésére vonatkozóan, környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedély talajvédelmi szempontból kiadható.”

3.06 A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Osztály Pécsi Bányafelügyeleti Osztálya SZTFH-BANYASZ/9859-4/2023. ikt. számon szakhatóságként az alábbiak szerint nyilatkozott:

„V É G Z É S

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a Tamási központú agglomeráció szennyvízelvezetésének és –tisztításának fejlesztésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárása során indult szakhatósági eljárást

megszünteti.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

3.07 A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztálya BA/52/06380-4/2023. ikt. számon erdészeti szakkérdés tekintetében az alábbiak szerint nyilatkozott:

„A megküldött dokumentáció alapján megállapítható, hogy a Tamási központú agglomeráció szennyvízelvezetésének és –tisztításának fejlesztése projekt az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőterületet nem érint..”

4.00 Jelen határozat nem mentesít a tevékenység megkezdéséhez külön jogszabályok alapján szükséges engedélykészerzése alól. A tervezett tevékenység megkezdése előtt a szükséges engedélykészerzése kötelező.

- 5.00 Jelen határozattal a hatóság megkeresi a tevékenységgel érintett települések jegyzőit (Tamási, Nagykónyi, Pári), hogy **2023. augusztus 1. napján gondoskodjanak a határozat helyben szokásos módon történő nyilvános közzétételéről és a közzétételt követően 3 napon belül tájékoztassák a hatóságot** a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.
- 6.00 A hatóság elrendeli, hogy az ügyfelek tájékoztatásáért felelős személy a határozat kiadmányozását követően gondoskodjon a határozatnak a hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztéséről, illetve az internetes honlapján, valamint a központi rendszeren való közzétételéről.
- 7.00 Az igazgatási szolgáltatási díj (250.000 Ft, azaz kettőszáz-ötvenezer forint) megfizetésre került 2023. 07. 18. napon. Egyéb eljárási költség nem merült fel.
- 8.00 **Jogorvoslat**
- 8.01 Jelen döntés a közléssel véglegessé válik.
- A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.
- Az ügyfél a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet – jogsértésre hivatkozással – a döntés közlésétől számított 30 napon belül a Tolna Vármegyei Kormányhivatalhoz kell benyújtani. A perre a Pécsi Törvényszék illetékes. A peres eljárás illetékköteles, melyet a bíróság döntése szerint kell megfizetni.
- A perben az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél vagy a jogi képviselőnek nem minősülő képviselője a keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványt és ezek mellékletét, valamint okiratot választása szerint elektronikus úton is benyújthatja. Az elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett minden beadványt kizárólag elektronikusan nyújthat be a bírósághoz, és a bíróság is elektronikusan kézbesít a részére. A keresetlevél elektronikus úton történő benyújtása esetén a nyomtatvány elérhető a <https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-peres-elektronikus-urlapok> oldalon. A keresetlevél benyújtható a <https://ekormanyablak.kh.gov.hu> oldalon.
- A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására nincs halasztó hatálya, azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem keretében a halasztó hatály elrendelése, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése kérhető. Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, a kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.
- 8.02 Az eljárásban adott szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárásban hozott határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

INDOKOLÁS

A hatóság előtt, **TOG/81/01287/2023.** ügyszámon, az Ügyfelek meghatalmazottja által benyújtott kérelem és dokumentáció alapján, a **"Tamási központú agglomeráció szennyvízelvezetésének és –**

"tisztításának fejlesztése" megnevezésű, az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX.14.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 2. számú táblázatának 85c. pontjában szereplő nemzetgazdasági szempontból kiemelt projekt vonatkozásában, a Rend. 3. sz. mellékletének 103. és 104. pontjában foglalt tevékenységre, előzetes vizsgálati közigazgatási hatósági eljárás indult.

Tárgyi eljárásban megtett eljárási cselekmények ismertetése:

2023. július 3. napján a hatósághoz előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása iránti kérelem került benyújtásra.

A hatóság 2023. július 6. napján – a Rend. 3. § (3) bekezdése alapján – a hivatalában, valamint a honlapján közleményt tett közzé.

A Rend. 3. § (4) bekezdése alapján, a hatóság TOG/81/01287-6/2023. iktatószámú iratával megküldte a közleményt, a kérelmet és a mellékleteit a telepítés helye szerinti illetékes település jegyzőjének a közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tétel érdekében.

Tárgyi eljárásban a hatósághoz észrevétel nem érkezett.

A hatóság TOG/81/01287-17/2023. iktatószámú végzésével teljes eljárásra tért át, az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § alapján.

A hatóság tárgyi eljárás során a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. sz. mellékletben foglalt szakkérdések tekintetében megkereste az ügyben érintett szakhatóságokat, ill. az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 9. táblázata alapján kijelölt szakhatóságokat, illetve a Rend. 1. § (6b) bekezdése alapján az érintett település önkormányzatát az eljárás megindításáról értesítette.

Az érintett település önkormányzata nyilatkozatot tárgyi ügyben nem tett.

A hatóság TOG/81/01287-16/2023 számon megkereste a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságot (továbbiakban: Igazgatóság), hogy kezelői nyilatkozatát kérje a beruházással kapcsolatosan. Az Igazgatóság DDNPI/1707-2/2023 (hatóság ikt. szám: TOG/81/01287-31/2023) iktatószámú tárgyi ügyben kiadott kezelői nyilatkozata alapján az engedély kiadásának alapvetően természetvédelmi akadálya nincs.

A megkeresett szervek/szakhatóságok nyilatkozatai/állásfoglalásai:

A **Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** 35700/5874-2/2023. ált. ikt. számú (hatóság ikt. szám: TOG/81/01287-34/2023.) szakhatósági állásfoglalásával a tevékenység végzéséhez hozzájárulását feltételekkel megadta, melyet az alábbiak szerint indokolt:

„A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (továbbiakban: TVMKH) TOG/81/01287-11/2023. iktatószámú végzésében a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: FVMKI) szakhatósági állásfoglalását kért Tamási Város, Pári, Nagykónyi Községek Önkormányzatainak (továbbiakban: Ügyfelek) kérelmére indult, Tamási központú agglomeráció szennyvízelvezetésének és -tisztításának fejlesztésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás tárgyában.

A beruházás (szennyvízcsatorna hálózat létesítése) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 104. pontja alapján előzetes vizsgálat köteles tevékenység, továbbá az egyes ivóvízmi-

nőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX.14.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 2. számú táblázatának 85c. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügynek minősül.

A kérelemhez benyújtott, KörIM Kft. által készített Előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítom az alábbiakat:

„A beruházás célja, hogy a jelenleg szennyvízcsatorna hálózattal nem rendelkező Nagykónyi és Pári településeken a szennyvízelvezetés és kezelés korszerű módon, a környezet minimális terhelésével megoldott legyen, valamint Tamásiban az eddig egyedi szennyvízgyűjtővel rendelkező, de megfelelő ürűségű és lakosszámú településrészek bekapcsolásra kerüljenek a meglévő Tamási szennyvízcsatorna hálózatba. A hálózatbővítés és a Tamási szennyvíztisztító nem kielégítő működése miatt a szennyvíztisztító telep is fejlesztésre kerül, mely hidraulikai bővítést, valamint műtárgyépítést jelent. A szennyvíztelep fejlesztése a bevezetett tisztított szennyvíz minőségi javulását vonja maga után a megfelelő üzemelés mellett, melyre nagy szükség van a Koppány-patak, mint befogadó vízminőség javítása miatt.

A tervezett beruházás keretében az érintett településeken gravitációs szennyvízcsatorna hálózat létesül, melyek egy-egy nyomott távvezeték segítségével vezetik el a keletkező szennyvizet Tamási külterületén létesítendő szennyvíztisztító telepre.”

Létesítendő gravitációs szennyvízcsatorna hálózat hossza:

- Tamási 6185 fm
- Pári 5344 fm
- Nagykónyi 7287 fm

Létesítendő nyomóvezetékek hossza:

- Tamási 8281 fm
- Pári 7071 fm
- Nagykónyi 7439 fm

Létesítendő átemelő telepek: 13 db

Átemelő rekonstrukció: 2 db

Házi átemelő: 135 db

A tervezett tisztítás technológiája az alábbi főbb egységekből áll:

Technológiai egység	Állapot
Nyers szennyvíz fogadás	meglévő és tervezett vezetéken
Telepi átemelő	tervezett
NKÖHSZ és csatorna- iszap fogadó	tervezett

<i>Technológiai egység</i>	<i>Állapot</i>
<i>Tömbösített műtárgy</i>	<i>tervezett</i> <i>Részei: kétszintes technológiai gépház, biológiai reaktorterek, utóülepítők szivattyúgépházzal</i>
<i>Pálcás iszapsűrítők</i>	<i>2 db , tervezett</i>
<i>Fertőtlenítő medence</i>	<i>tervezett</i>
<i>Tisztított szennyvíz mértőakna</i>	<i>tervezett</i>
<i>Iszapvíztelenítő gépház</i>	<i>tervezett</i>
<i>Csapadékvíz haváriatározó</i>	<i>meglévő egyesített műtárgy oxikus teréből átalakított</i>
<i>Szagtalanító berendezések</i>	<i>2 db, tervezett</i>
<i>Szociális épület</i>	<i>meglévő, teljes körű felújítás</i>
<i>Iszapdepó és felszíni tároló</i>	<i>meglévő, fejlesztéssel nem érintett</i>
<i>Iszap tároló szín</i>	<i>későbbi fejlesztés, a VLE tervben a terület biztosítva</i>
<i>Kémiai foszforeltávolítás</i>	<i>tervezett</i>
<i>Tisztított szennyvíz elvezetés</i>	<i>meglévő és tervezett torkolló mű, mederburkolás</i>
<i>Irányítástechnika</i>	<i>meglévő – fejlesztéssel érintett</i>
<i>Energiaellátás</i>	<i>meglévő – fejlesztéssel érintett</i>
<i>Kerítés, telepi burkolat</i>	<i>meglévő - fejlesztéssel érintett</i>
<i>Bontás</i>	<i>durva rács és nyers szv. átemelő, NKÖHSZ fogadó, oxidációs árok, dortmundi ülepítőkkal, az iszapszikkasztó ágyak, gravitációs sűrítőkkel</i>
<i>Felhagyásra kerül</i>	<i>meglévő fertőtlenítő medence</i>

Tamási, Pári, Nagykónyi településeken a nyomvonal által érintett ingatlanok felszín alatti vízbázist, valamint annak előzetesen lehatárolt, vagy hatósági határozattal kijelölt védőövezetét nem érintik, továbbá szennyeződéserzékenységi besorolásuk a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet (továbbiakban: faviR.) alapján érzékeny területek.

Jelen eljárás keretében benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció az alábbiak szerint értékeli a tervezett tevékenység felszíni, felszín alatti vizekre gyakorolt hatásait:

- *Felszíni víz szempontjából: A tervezett beruházás keretében megvalósuló létesítmények két helyen keresztezik a Koppány vízfolyást. Szennyvízhálózat hatása a vizekre:*

Építés hatása:

- *A szennyvízcsatorna hálózat két helyen keresztezi a Koppányt a meder alatt irányított fúrással vezetik át a nyomott vezetéket, így a felszíni vizet nem érintik. A kül- és belterületen a nyomott és a gravitációs vezetékek kereszteznek néhány vízlevezető árkot, időszakos vízfolyást. Ezek közül az ismertebb a Nagykőnyi-Pári közötti Meggyes-árok (Meggyesi-vízfolyás).*
- *Az átvezetés a meder alatt az állandó vízű patakoknál irányított fúrással történik, a kisebb árkoknál fenék alatti fúrással, vagy nyíltárkos megoldással. A munkálatok egy napig tartanak, melyet csapadégmentes időszakban kell végezni, így a felszíni vizet nem érintjük. A meder megfelelő tömörségét biztosítani kell. Az árkokban szennyező anyag nem kerülhet!*
- *Az építkezés során veszélyes anyagok és hulladékok tárolása csak a megfelelő védelem mellett ideiglenes kialakítása mellett végezhető. A munkagépek karbantartása a tervezési területen nem végezhető. A munkagépek tankolás felszíni víz, vízlevezető árok közelében tilos!*
- *A szennyvíztisztító telep közvetlen érintkezésben nincs a felszíni vízzel, a bontási munkálatoknak nincs hatása a felszíni vízre*

A fentiek figyelembevételével a tevékenység hatása felszíni vizekre káros hatást nem gyakorol.

- *Szennyvízhálózat hatása a felszín alatti vizekre:*

Építés hatása:

- *A kivitelezéshez használt munkagépek karbantartását és szervizelését a helyszínen nem végezhetik. A munkagépek üzemanyag tankolása szigorúan kármentő felett végezhető, a kutak védőterületein belül a tankolás is tilos!*
- *Pári belterületének északi fele (Kossuth utcától északra a Koppányig)*
- *Tamási: Gím és Termál u nyugati fele. Szarkahegy utca. Fornádpusztá nyugati fele – Százszorszép és Ifjúság utca.*
- *A csőhálózat fektetése és az aknák létesítése során a talajvizet csak a Koppány-völgyben érik el a munkálatok, a csatornázás során víztelenítésre kerül sor, mely csak mennyiségileg érinti a talajvizet, a kitermelt talajvizet 200 m-rel arrébb elszikkasztják. A talajvíz szennyezését megfelelő munkavégzési szabályok és eszközök alkalmazásával meg lehet előzni.*
- *Az átemelő aknáknál az aknák körüli tömörséget előírásoknak megfelelően kell elvégezni! A kutak védőterületén az aknák körül beton karimát, gallért kell kialakítani, hogy egy esetleges szennyvízkiömlésnél az átemelő akna mellett nem tudjon lejutni a nyers szennyvíz.*
- *A szennyvízcsatorna hálózat két helyen keresztezi a Koppányt a meder alatt irányított fúrással vezetik át a nyomott vezetéket, így a felszíni alatti vizet érintheti. A kül- és belterületen a nyomott és a gravitációs vezetékek kereszteznek néhány vízlevezető árkot, időszakos vízfolyást, itt várhatóan a talajvizet nem érintjük. Az irányított fúrás esetén a fúróiszap bentonit, mely természetes agyag, így szennyező hatása nincs.*

- Az építkezés során veszélyes anyagok és hulladékok tárolása csak a megfelelő védelem mellett ideiglenes kialakítása mellett végezhető. A munkagépek karbantartása a tervezési területen nem végezhető, tekintettel a vízmű kutak védőterületének érintettségére. Ezek betartásával a havária jellegű események elkerülhetők a munkálatok során. A munkagépek tanakolás csak is kizárólag a burkolt felületen kármentő felett végezhető!
- A szennyvízhálózat kivitelezése során a kutak védőterületein különösen fontos a vízzárósági próba megfelelő elvégzése, a gravitációs csövek megfelelő lejtése, a tokokban az illesztést biztosító gumigyűrűk meglétének és megfelelő állásának ellenőrzése! Az aknák vízzáró valóklása, a csöbekötések vízzáró ragasztásának ellenőrzése.
- A fentiek figyelembevételével a tevékenység hatása felszíni és felszín alatti vizekre káros hatást nem gyakorol. Figyelembe véve, hogy a beruházás csökkenti az illegális szennyvízszikasztásokat, ezzel csökkenti a talajvíz terhelését is.
- Vízbázis védelmi szempontok szerint: A beruházás területe jelenlegi ismereteink szerint érinti a közüzemi vízbázisok védőterületét. Az előzőkre való tekintettel megállapítható, hogy a vizsgált beruházási területre vonatkoznak a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben meghatározott használati korlátozások.
- A tervezési területen lévő legtöbb kút közepes vagy nagy mélységű, 50 m alatt szűrőzött, így az agyag, iszapos agyag, iszap rétegek (pleisztocén iszap – pannon agyag) vízzárósága jó védelmet biztosít az 50250 m közötti - szintén vízzáró agyag és aleurit rétegekkel szabdal - vízáadó szemcsés rétegekben lévő rétegvíznek, így a kutaknak védelme is megfelelő egy esetleges havária esetén kiömlő, vagy talajvízbe jutó szennyvíz esetén. A kutak vízáadó rétegeinél az elérési idő több mint száz évre tehető.
- A Kecsegepusztai nyomott vezeték a K-54-es kút (talpmélység 180 m). Mivel a szűrőzése 161,3-176 m között található a fenti rétegszelvény alapján szintén védettnek tekinthető, elérési ideje több mint 100 év.
- Különösen fontos a kutak védőterületén lévő átemelő aknában a szivattyúk vezérlésének, meghibásodásának figyelemmel kísérése, és az azonnali intézkedés.

A fentiek alapján a tervezett tevékenység a felszíni és felszín alatti vizekre káros hatást nem gyakorol.

- Ár- és belvízvédelmi szempontból: A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet szerint. A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolását a legvesélyeztetettebb településrész határozza meg. A tervezési területtel érintett települések közül a fenti jogszabály egyik települést sem nevesíti, ezért a szóban forgó települések ár és belvízvédelmi szempontból nem tekinthetők veszélyeztetettnek.

A rendelkezésre álló dokumentációk alapján, a hatáskörömbbe utalt kérdéseket megvizsgálva megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység megvalósítását kizáró ok nem merült fel, a tevékenység a rendelkező részben felsorolt feltételek teljesítése esetén vízügyi és vízvédelmi érdeket nem sért, abból jelentős környezeti hatások nem származnak, ezért szakhatósági állásfoglalásomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55.§ (1) bekezdésére tekintettel, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rend. 1. számú melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjai alapján adtam meg.

A vízügyi hatóság a 35700/5874-1/2023.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának 1. pontjában téves adatok kerültek rögzítésre, ezért jelen szakhatósági állásfoglalás kiadásával a rendelkező rész 1. pontjában a korábban kiadott 35700/5874-1/2023.ált. számú szakhatósági állásfoglalásmat visszavontam.

Végzésem 1.1 pontjában rögzítettem, hogy a tervezett tevékenység megvalósításához/megkezdéséhez a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 3. § (1) bekezdése alapján vízjogi létesítési, majd üzemeltetési engedély megszerzése szükséges.

Végzésem 1.2 pontjában meghatározott feltételeket a VízbázisR., a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.), a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FvR.), a faviR., a Vhr., valamint a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet rendelkezései alapján rögzítettem.

Felhívom az eljáró hatóság figyelmét, hogy az Ákr. 81. § (1) bekezdése értelmében a hatósági döntés indokolásának tartalmaznia kell a szakhatósági állásfoglalás indokolását.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján.

A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (2) bekezdése a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízvédelmi hatáskörömet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66/A. §, és a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, vízügyi és vízvédelmi illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és a 2. mellékletének 4. pontja alapítja meg.”

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Pécsi Bányafelügyeleti Osztálya SZTFH-BANYASZ/9859-4/2023. ikt. számon (hatóság ikt. szám: TOG/81/01287-33/2023) szakhatósági eljárását megszüntette, amelyet az alábbiak szerint indokolt:

„A Tolna Vármegyei Kormányhivatal szakhatóságként megkereste a Bányafelügyeletet Tamási Város, Pári, Nagykónyi Községek Önkormányzatainak (Tamási: 7090 Tamási, Szabadság utca 46-48., Pári: 7091 Pári, Nagy utca 24., Nagykónyi: 7092 Nagykónyi, Nagy utca 108., a továbbiakban: Ügyfelek) meghatalmazottja a KörIM Kft. (6500 Baja, Szent László u. 105.; a továbbiakban: kérelmező) kérelme alapján indult eljárásban.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet (Korm. r.) 1. § (1) bekezdése alapján és az 1. sz. melléklet 9. táblázat 20. pontja alapján a Bányafelügyeletnek akkor van hatásköre, ha a létesítés vagy tevékenység végzése felszínmozgás- veszélyes területen tervezett, illetve az állam kizárólagos tulajdonát képező, az állami ásványi nyersanyag és geotermikus energiavagyon nyilvántartás szerint

nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyon területét érinti, továbbá előzetes vizsgálati eljárást nem folytattak le, és a létesítés vagy tevékenység nem bányászati célú.

A Bányafelügyelet a megkereséshez mellékelt KÖBM001182 munkaszámú, a kérelmező által készített „ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ TAMÁSI KÖZPONTÚ AGGLOMERÁCIÓ SZENNYVÍZELVEZETÉSÉNEK ÉS –TISZTÍTÁSÁNAK FEJLESZTÉSE” című dokumentáció és a rendelkezésre álló nyilvántartások alapján megállapította, hogy a tárgyi helyszínek nem szerepelnek a felszínmozgásos területek nyilvántartásában, nem tartoznak bányatelekhez, továbbá nem szerepelnek az Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energia Nyilvántartásban.

A Bányafelügyelet megállapította, hogy a Korm. rendelet 1. melléklet 9/20. pontja alapján a szakhatóság bevonására vonatkozó feltételek nem teljesültek, ezért hatáskörének hiányát állapította meg, és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 17. §, 46. § (1a) és 47. § (1) bekezdés a) pontjai alapján a rendelkező rész szerint döntött.”

A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztálya TOR/71/0131-2/2023. ikt. számon (hatóság ikt. szám: TOG/81/01287-26/2023.) számon adta meg véleményét az alábbiak szerint:

„A vizsgált szakkérdés:

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. számú mellékletében található táblázat 3. pontja alapján a vizsgált szakkérdések:

A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére terjedtek ki.

A vizsgálat eredménye:

A szakkérdések vizsgálatának eredményeképpen megállapítottam, hogy a vizsgált tevékenység közegészségügyi érdekeket nem sért, környezet- és település-egészségügyi szempontból kifogást nem emelek. Az előzetes vizsgálati dokumentációban bemutatott várható hatások alapján környezet-egészségügyi okokból környezeti hatásvizsgálat készítése nem indokolt. A Tamási központú agglomeráció szennyvízelvezetésének, valamint a Tamási szennyvíztisztító telepet érintő fejlesztésekre benyújtott dokumentáció alapján a környezetvédelmi engedély kiadása közegészségügyi érdeket nem sért.

Az érdemi döntésbe foglalandó kikötések, feltételek, előírások:

- A tervezett szennyvíztisztító telepet valamint a tervezett szennyvízvezetékek kialakítását és üzemeltetését úgy kell végezni, hogy ne veszélyeztesse az érintett vízbázisokból kitermelt víz minőségét és mennyiségét.
- A tervezett szennyvízvezetékek kialakítása során minden olyan a védelmi intézkedést meg kell tenni, amely biztosítja, hogy a közelben élő lakosság fizikai egészségét a szálló por határérték túllépése nem veszélyezteti.

- A tervezett szennyvízvezetékek kialakítása során minden olyan a védelmi intézkedést meg kell tenni, amely biztosítja, hogy a közelében élő lakosság fizikai és mentális egészségét a zajvédelmi határérték nappali túllépése nem veszélyezteti.
- Az éjszakai órákban (este 22.00 és reggel 6.00 óra között), hétfőn és ünnepnapokon, illetve egyéb pihenő időben lehetőleg a lakóterület közelében és a lakóterületen építési munka nem történhet, illetve építési tevékenység csak nagyon indokolt esetben fordulhat elő.
- Amennyiben zavaró zajjal járó építési munkát egyéb szervezési okokból a fenti időpontokban kell elvégezni, úgy arról előzetesen a munkavégzés közelében élő lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni szükséges.

Egyéb, az ügyhöz tartozó lényeges megállapítások

A szakkérdések vizsgálata során egyéb, lényeges, az ügyhöz tartozó megállapítást nem teszek.

A szakkérdés vizsgálat eredményének indokolása:

A környezet- és természetvédelmi hatáskörben eljáró Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya 2023. július 7-én, TOG/81/01287-12/2023. ügyszámon, szakkérdés vizsgálatában kereste meg a népegészségügyi feladatkörben eljáró Tolna vármegyei Kormányhivatalt, Tamási Város, Pári, Nagykónyi Községek Önkormányzatainak (Tamási: 7090 Tamási, Szabadság utca 46-48., Pári: 7091 Pári, Nagy utca 24., Nagykónyi: 7092 Nagykónyi, Nagy utca 108.) Tamási központú agglomeráció szennyvízelvezetésének és -tisztításának fejlesztésére vonatkozó előzetes vizsgálati közigazgatási hatósági eljárásban, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. számú mellékletében található táblázat 3. pontja alapján.

A megküldött, előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a vizsgált szakkérdések tekintetében a környezetvédelmi engedély kiadásának környezet-egészségügyi akadálya nincs, hatásvizsgálat készítése nem indokolt.

A dokumentáció szerint a beruházás célja, hogy a jelenleg szennyvízcsatorna hálózattal nem rendelkező Nagykónyi és Pári településeken a szennyvízelvezetés és kezelés korszerű módon, a környezet minimális terhelésével megoldott legyen, valamint Tamásiban az eddig egyedi szennyvízgyűjtővel rendelkező, de megfelelő sűrűségű és lakos számú településrészek bekapcsolásra kerüljenek a meglévő Tamási szennyvízcsatorna hálózatba. A hálózatbővítés és a Tamási szennyvíztisztító nem kielégítő működése miatt a szennyvíztisztító telep is fejlesztésre kerül, mely hidraulikai bővítést, valamint műtárgyépítést jelent.

Az érintett településeken jelenleg a szennyvízelhelyezés közműpótló berendezések alkalmazásával történik. Ezek csekély arányban zárt szennyvíztárolók, a többségük viszont szikkasztó gödör/medence, melyekből a szennyvíz nagy része a talajba szivárog, jelentősen terhelve ezzel a talajt, talajvizet. A tervezett beruházás keretében az érintett településeken gravitációs szennyvízcsatorna hálózat létesül, melyek egy-egy nyomott távvezeték segítségével vezetik el a keletkező szennyvizet a Tamási külterületén létesítendő szennyvíztisztító telepre.

A tervezett szennyvízvezetékek illetve a szennyvíztisztító telep érintik a Tamási vízműrendszer valamint a Pári vízműrendszer vízbázisainak védőterületét. A szennyvíztisztító telep valamint a szennyvízvezetékek kialakítását és üzemeltetését úgy kell végezni, hogy ne veszélyeztesse a vízbázisokból kitermelt ivóvíz minőségét és mennyiségét.

A szennyvízvezetékek létesítése során - a földmunkák időszakában- a beruházás környezetében és a szállítási útvonalakon átmenetileg megnövekedhet a por koncentrációja, ami átlagos meteorológiai körülmények között intézkedés nélkül várhatóan meghaladhatja a szálló porra (PM10) vonatkozó határértékét a legközelebbi védendő épületek távolságában. A lakóépület közelsége miatt a védelmi intézkedések (locsolás, korszerű munkagépek, munkák ütemezése) fokozott betartása javasolt a létesítés teljes időszakában.

A dokumentáció szerint a létesítés során, időszakos zajhatárérték túllépéssel gyakorlatilag a teljes nyomvonal mentén számolni kell. A tervezett szennyvízvezetékéhez legközelebb fekvő zajtől védendő létesítmények közelében, ahol az építés ideje alatt túllépés várható, külön zajvédelmi intézkedéseket kell alkalmazni ahhoz, hogy az építési munka ne okozzon határérték feletti zajterhelést (építési munkák idejének minimalizálása a védendő épületek térségében, éjszakai órákban, hétvégén és ünnepnapokon, illetve egyéb pihenő időben éjszakai munkavégzés és szállítás ne történjen, a lehető legkisebb zajkibocsátású munkagépek használata).

Összességében – a Tamási központú agglomeráció szennyvízelvezetésének kialakítása, valamint a Tamási szennyvíztisztító telep fejlesztése –környezet-egészségügyi kockázatot nem jelent az érintett településeken élő lakosokra nézve.

Közegészségügyi véleményemet a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. számú melléklete, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 12. sz. melléklete, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló módosított 1991. évi XI. törvény 2. § (1) bek. d) pontjában foglalt jogkörömben, a 4. § (1) bek. d), p) és r) pontja alapján és a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Vezetője 22/2023. (II.24.) TVKH utasítása a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Egységes Ügyrendjéről szerint hoztam meg.

Hatóságom hatáskörét fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016.(XI.8.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése szerinti illetékeség alapján adtam meg.”

A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya a hatáskörébe tartozó szakkérdésre kiterjedően véleményét a TOF/53/00329-2/2023. ügyiratszámom (hatóság ikt. szám: TOG/81/01287-27/2023.) adta meg, amely szerint:

„A Tamási központú agglomeráció szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése Tamási, Pári, Nagykónyi települések szennyvízelvezetése környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedélyezés i eljárásban.

A Tolna Vármegyei Kormányhivatal a fenti számú megkeresése alapján a részemre megküldött iratok felülvizsgálata után, mint az adott ügyben szakkérdés elbírálására kijelölt szervezeti egység az alábbi talajvédelmi szakvéleményt adom:

A Tamási központú agglomeráció szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése Tamási, Pári, Nagykónyi települések szennyvízelvezetésére vonatkozóan, környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedély talajvédelmi szempontból kiadható.

A megkeresés elbírálása során az alábbiakat állapítottam meg, mely megállapításokat javaslom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 81. § (1) bekezdés alapján a határozat indokolási részébe fogalmazni:

A szakkérdés elbírálásához az alábbi dokumentáció állt a rendelkezésemre:

Előzetes vizsgálati dokumentáció Tamási központú agglomeráció szennyvízelvezetésének és – tisztításának fejlesztése KEHOP-2.2.2-15-2022-00184 (készítette: Kalmár Gábor oklevelek környezetmérnök nyilvántartási száma: SZ-074/2010; Unyi-Buzetzký Blanka talajvédelmi szakértő nyilvántartási száma: SZ-011/2015, készítés dátuma: 2023. január, munkaszám: KÖBM001182.)

A dokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A beruházás célja a szennyvízcsatornával nem rendelkező településeken a szennyvíz elvezetése és kezelése a környezet minimális terhelésével.

A hálózat kiépítésével a jelenlegi Tamási szennyvíztelep is fejlesztésre kerül.

Az érintett településekről gravitációs szennyvízcsatorna hálózat létesül.

A kivitelezés során mezőgazdasági területeket is érintenek.

A külterületi nyomvonal az alábbi ingatlanokat érinti:

Tamási	0306/127 hrsz. legelő művelési ágú ingatlant: 288 m ² ,
Tamási	0247/3 hrsz. szántó művelési ágú ingatlant: 836 m ² ,
Tamási	0247/4a hrsz. szántó művelési ágú ingatlant: 114 m ² ,
Tamási	2563/4f hrsz. legelő művelési ágú ingatlant: 76 m ² ,
Tamási	2563/4d hrsz. szántó művelési ágú ingatlant: 21 m ² ,
Tamási	2563/4a hrsz. szántó művelési ágú ingatlant: 8 m ² ,
Tamási	01063/5b hrsz. rét művelési ágú ingatlant: 6 m ² ,
Tamási	0760/7 hrsz. szántó művelési ágú ingatlant: 42 m ² ,
Tamási	4031/16 hrsz. legelő művelési ágú ingatlant: 51 m ² ,
Tamási	4167/1c hrsz. szántó művelési ágú ingatlant: 67 m ² ,
Tamási	0393/a,b hrsz. szántó, legelő művelési ágú ingatlant: 40 m ² ,
Tamási	0426/12 hrsz. legelő művelési ágú ingatlant: 12 m ² ,
Tamási	0426/35 hrsz. szántó művelési ágú ingatlant: 15 m ² ,
Tamási	0426/40 hrsz. legelő művelési ágú ingatlant: 13 m ² ,
Nagykónyi	0171/3 hrsz. szántó művelési ágú ingatlant: 2,5 m ² ,
Nagykónyi	0180/1 hrsz. szántó művelési ágú ingatlant: 316 m ² ,
Összesen:	1673 m ²

A kivitelezés során a szomszédos termőföld károsodásával járó eseményeket (szennyeződéseket, a talaj termőképességében okozott károsításokat) haladéktalanul be kell jelenteni a talajvédelmi hatóságnak (Tolna Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály, 7100 Szekszárd, Tormay Béla u. 18.).

Fentiek alapján a környezetvédelmi felülvizsgálat engedély talajvédelmi szempontból elfogadható.

A szakkérdés elbírálását a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése, 6. melléklet I. táblázatának felhatalmazásával végeztem, figyelembe véve a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tftv.) előírásait.

Az igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet (továbbiakban: kijelölő rendelet) 52. § (1) bekezdése alapján a Tftv. szerinti talajvédelmi hatóságként - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a talajvédelmi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: talajvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatal) jelöli ki, illetékességét az 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2 § (1) bekezdése állapítja meg.

A szakkérdés elbírálására a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2022. (IX. 22.) MvM utasítás 24. § -a jogosít fel."

A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztálya TOD/25B/833-3/2023. ikt. számon (hatóság ikt. szám: TOG/81/01287-37/2023.) örökségvédelmi szakkérdés vizsgálata során az alábbi nyilatkozatot tette:

„A Tolna Vármegyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály megkeresése alapján Tamási Város, Pári, Nagykónyi Községek Önkormányzatainak (Tamási: 7090 Tamási, Szabadság utca 46-48., Pári: 7091 Pári, Nagy utca 24., Nagykónyi: 7092 Nagykónyi, Nagy utca 108.) meghatalmazottja kérelmére a Tamási központú agglomeráció szennyvízelvezetésének és -tisztításának fejlesztése megnevezésű a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás kapcsán vonatkozó előzetes vizsgálati eljárása tárgyában a Tolna Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya előtt TOG/81/01287/2023. számon indult hatósági eljárásban az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálata során az alábbi nyilatkozatot teszi,

tárgyi létesítmény tervdokumentáció szerinti megvalósítása, a kulturális örökségvédelem jogszabályban meghatározott kritériumainak az alábbi kikötésekkel megfelel.

1. A kivitelezés során, a talajbolygatással érintett területen régészeti megfigyelést kell biztosítani.
2. A régészeti megfigyelésre szerződést kell kötni a régészeti feladatok ellátására jogosult intézménnyel, a Wosinsky Mór Megyei Múzeummal (7100 Szekszárd Szent István tér 26.).
3. A megelőző feltárás költségei a beruházót terhelik és magukba foglalják a régészeti feltárás terepi munkavégzésén túl a jogszabályban meghatározott tartalmú dokumentálás és az elsődleges leletfeldolgozás költségeit. A régészeti feltárás hatósági áras tevékenység, a feltárást végző intézmény köteles a tényleges felhasználásról jogszabályban meghatározott módon elszámolni.
4. A munka megkezdéséről, azt 8 munkanappal megelőzően írásban értesíteni kell a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztályát, és a régészeti feladatellátót.
5. Ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé, akkor azt legalább a beruházás földmunkával érintett mélységéig el kell végezni. Az előkerült régészeti jelenség bontása és elsődleges feldolgozása a régészeti megfigyelés keretében történik.

6. *Ha a régészeti megfigyelés során eredeti összefüggéseiben megmaradt régészeti emlék – objektum, fal, épület stb. – kerül elő, a feltárást végző szerv három napon belül köteles bejelenteni a hatóságnak, valamint értesíteni a beruházót. A bejelentett régészeti emlék elkerüléséről vagy helyszíni megtartásáról és kezeléséről, valamint a szükséges állagmegőrző intézkedésekről az örökségvédelmi hatóság húsz napon belül dönt.*
7. *A régészeti megfigyelés lezárultával, annak tényéről a szerződők (beruházó/kivitelező/feltárást végző intézmény) kötelesek a hatóságot értesíteni.*

A megkeresés elbírálása során az alábbiakat állapítottam meg, mely megállapításokat javaslom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 81. § (1) bekezdés alapján a határozat indokolási részébe fogalmazni:

A Tolna Vármegyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály, azzal kereste meg a Tolna Vármegyei Kormányhivatalt, hogy a Tamási központú agglomeráció szennyvízelvezetésének és –tisztításának fejlesztése megnevezésű örökségvédelmi szakkérdésben állásfoglalását közölje.

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 3. §-a szerint a kulturális örökség védelme érdekében a köz- és magáncélú fejlesztéseket - így különösen a terület- és településfejlesztés, terület- és településrendezés, környezet-, természet- és tájvédelem és az ezzel kapcsolatos beruházások tervezését - e védelemmel összhangban kell végezni.

A Kötv. 4. § (1) bekezdése értelmében a kulturális örökség a nemzet egészének közös szellemi értékeit hordozza, ezért megóvása mindenkinek kötelessége.

A Kötv. 5. § (1) bekezdése szerint a kulturális örökség védelme közérdek, megvalósítása közreműködési jogosultságot és együttműködési kötelezettséget jelent az állami és önkormányzati szervek, a nemzetiségi szervezetek, az egyházi jogi személyek, a civil és gazdálkodó szervezetek, valamint az állampolgárok számára.

A Kötv. 11. § -a alapján a nyilvántartott régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak.

A tényállás tisztázása során az alábbiakat állapítottam meg: a tervezett beruházás nyilvántartott régészeti lelőhely és műemléki terület és környezetének ingatlanait érinti.:

- *Az érintett, 23108 azonosító számon nyilvántartott, Tamási 31, Kishenye II. elnevezésű nyilvántartott régészeti lelőhelyen, jellege alapján római kori és középkori település nyomai maradtak fenn.*
- *Az érintett, 23595 azonosító számon nyilvántartott, Tamási 55, Miklósvári temető elnevezésű nyilvántartott régészeti lelőhelyen, jellege alapján őskori település nyomai maradtak fenn.*
- *Az érintett, 23783 azonosító számon nyilvántartott, Tamási 74, Fornád, Halom-telek elnevezésű nyilvántartott régészeti lelőhelyen, jellege alapján őskori és Árpád-kori település nyomai maradtak fenn.*
- *Az érintett, 87615 azonosító számon nyilvántartott, Tamási 162, Miklósvár elnevezésű nyilvántartott régészeti lelőhelyen, jellege alapján őskori és Árpád-kori település nyomai maradtak fenn.*
- *Az érintett, 92381 azonosító számon nyilvántartott, Tamási 186, Kishenyei iskola elnevezésű nyilvántartott régészeti lelőhelyen, jellege alapján őskori település nyomai maradtak fenn.*

- Az érintett, 23227 azonosító számon nyilvántartott, Pári 1, Pári, Orvosi rendelő elnevezésű nyilvántartott régészeti lelőhelyen, jellege alapján ismeretlen korú temetkezés nyomai maradtak fenn.
- Az érintett, 23731 azonosító számon nyilvántartott, Nagykónyi 19, Gépállomás, marhaistálló elnevezésű nyilvántartott régészeti lelőhelyen, jellege alapján őskori és római kori település nyomai maradtak fenn.
- Az érintett, 23732 azonosító számon nyilvántartott, Nagykónyi 20, Nagykónyi VIII. elnevezésű nyilvántartott régészeti lelőhelyen, jellege alapján őskori, római kori és Árpád-kori település nyomai maradtak fenn.
- Az érintett, 51526 azonosító számon nyilvántartott, Nagykónyi 36, R. k. templom elnevezésű nyilvántartott régészeti lelőhelyen, jellege alapján középkori templom és templom körüli temető nyomai maradtak fenn.
- Az érintett, 92391 azonosító számon nyilvántartott, Nagykónyi 50, 61-es út (Dózsa György utcai szakasz) elnevezésű nyilvántartott régészeti lelőhelyen, jellege alapján Árpád-kori település nyomai maradtak fenn.
- Az érintett, 100163 azonosító számon nyilvántartott, Nagykónyi 51, Cserengárt elnevezésű nyilvántartott régészeti lelőhelyen, jellege alapján őskori, római kori, Árpád-kori és késő középkori település nyomai maradtak fenn.
- Az érintett, 4242 azonosító számon nyilvántartott, 8678 törzsszámú római katolikus (Keresztelő Szent János) templom műemléki épületének ingatlanát és a környezetét érinti.
- A 4247 azonosító számon nyilvántartott, 8770 törzsszámú római katolikus (Szent Mihály) templom műemléki épületének ingatlanát érinti.
- Az érintett, 4247 azonosító számon nyilvántartott, 22228 törzsszámú római katolikus (Szent Mihály) templom ex-lege műemléki környezetének részét képezi.

A tervdokumentáció alapján a beruházás nem minősül a Kötv. 7. § 20. pontja szerinti nagyberuházásnak.

A Kötv. 22. § (1) bekezdése szerint a nyilvántartott régészeti lelőhelyen a földmunkával járó beruházások esetében megelőző régészeti feltárást kell végezni.

Az örökségvédelmi hatóság a szükséges régészeti feladatellátást az építési engedélyezési eljárás keretében, a tervdokumentáció ismeretében határozza meg.

A Kötv. 22. § (3) bekezdése alapján az örökségvédelmi hatóság a megelőző feltárás módszerét a nyilvántartási adatok, az ERD valamint a beruházás régészeti örökségre gyakorolt hatása alapján a védettségi fokozat figyelembevételével állapítja meg,

a) régészeti megfigyelést ír elő, ha

aa) a tervezett tevékenység nem vagy csak csekély mértékben érinti a nyilvántartott régészeti lelőhelyet és a régészeti örökség elemeit,

ab) a régészeti örökség elemeinek előfordulása szórványos,

ac) a beruházással kapcsolatos földmunka mélysége nem éri el a régészeti örökség elemeinek jelentkezési szintjét,

ad) a nyilvántartott régészeti lelőhely beruházással érintett területét korábban földmunkával bolygatták, vagy

ae) a beruházás műszaki jellege miatt a régészeti feladatellátás más módon nem végezhető el.

A rendelkező részben foglalt további kikötéseimet az alábbi jogszabályhelyek alapján tettem:

A Kötv. 19. § (3) bekezdése szerint a régészeti feltárások költségeit annak kell fedeznie, akinek érdekében az elvégzendő földmunka vagy a nyilvántartott régészeti lelőhely bolygatása szükségessé vált.

A Kötv. 19. § (4) A régészeti feladatellátás hatósági ár alapján végezhető. A régészeti feladatellátásra vonatkozó hatósági ár képzésének szabályait, az alkalmazható legmagasabb ár mértékét, valamint a régészeti feladatellátással összefüggő költségtételek figyelembevételének részletes szabályait kormányrendelet határozza meg. A hatósági árak a Korm.r. 8. sz. mellékletében találhatók.

Kötv. 22. § (9) A megelőző feltárás költségei magukba foglalják a régészeti feltárás terepi munkavégzésén túl – beleértve a feltárás munkafeltételei biztosítását is – a jogszabályban meghatározott tartalmú dokumentálás és az elsődleges leletfeldolgozás költségeit. A feltárást végző intézmény köteles a tényleges felhasználásról jogszabályban meghatározott módon elszámolni.

A régészeti emlék bejelentésére vonatkozó szabályokra a Korm.r. 46. § (1)-(2) bekezdése alapján hívtam fel a figyelmet.

A rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység a kulturális örökség védelme jogszabályban meghatározott követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint, a fenti kikötésekkel, megfelel.

Régészeti vonatkozású kikötéseimet a pontos régészeti érintettség mértékének meghatározása, valamint a régészeti lelőhelyek védelme érdekében tettem.

A szakkérdés vizsgálatára a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2022. (XII. 21.) MvM utasítás 24-27. §-ában, valamint a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Egységes Ügyrendjéről szóló 22/2023. (II. 24.) TVKH utasítás III. fejezet 10.3. pontjában foglalt rendelkezések és a kiadmányozás szabályairól szóló 20/2023. (II. 21.) TVKH utasítás 24. pontjában foglalt rendelkezések alapján került sor.

A szakkérdés vizsgálata a Kötv. 7. § -11. § a -i és 62/A. § -a, és a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) kormányrendelet 87. § -a rendelkezései szerint történt."

A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. (Tamási) 16074-2/2023. ikt. számon (hatóság ikt. szám: TOG/81/01287-35/2023.) földvédelmi szakkérdés vizsgálata során az alábbi nyilatkozatot tette:

„A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi Osztálya (7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula utca 2.) megkeresést küldött a Tolna Vármegyei Kormányhivatal, Földhivatali Főosztály, Földhivatali Osztály 4. (a továbbiakban: Hatóság) részére.

A Tamási Város Önkormányzatának (7090 Tamási, Szabadság utca 46-48.), Pári Község Önkormányzatának (7091 Pári, Nagy utca 18.) és Nagykónyi Község Önkormányzatának (7092 Nagykónyi, Nagy u. 108.) beruházásában tervezett „Tamási központú agglomeráció szennyvízelvezetésének- és tisztításának fejlesztése” című projekt ügyében, mely szerint a megküldött megkeresés és tervdokumentáció alapján a következő információt és előírást adom.

A megkeresés alapján megállapítottam, hogy:

- a fent említett környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezéssel kapcsolatos beruházás megvalósítása során a dokumentáció alapján mindhárom említett település területén terveznek igénybe vételre külterületi és zártkerti fekvésű termőföld művelési ágú al(föld) részleteket, amelyek alapján a beruházás megkezdése előtt meg kell kérni a termőföld végleges (műtárgyak, átemelő, tisztítómű, stb.), és/vagy időleges (nyomvonalas beruházások, depónia stb.) más célú hasznosításáról szóló engedélyt a Hatóságtól.
- A Hatóságnál a tervdokumentációban említett projektben szereplő ingatlanokkal kapcsolatban nincs folyamatban sem termőföld időleges, sem végleges más célú hasznosítási engedélyezési eljárás.
- Amennyiben a további tevékenység során külterületi termőföld terület kerül igénybevételre az ingatlanügyi hatóság engedélye nélkül, akkor az, a termőföld engedély nélküli más célú hasznosításának minősül és szankciót von maga után.
- Felhívom a figyelmet arra, hogy mindennemű beavatkozást úgy kell elvégezni, hogy az a lehető legkisebb termőföld igénybevételével járjon, és lehetőleg az is a gyengébb minőségi osztályú termőföldön valósuljon meg, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 11. §-ának (1) és (4) bekezdése mond ki.

A szakkérdés elbírálására a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló a 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás mellékletének 24-27. és 52. §-ban leírtak alapján került sor.

Hivatalom hatáskörét az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII.2.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 3. § (1), a 36. § b) pont, 37. § (1) bekezdésében foglaltakon túl a Tftv. 7. § (1) bekezdésében leírtak mondják ki."

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztálya BA/52/06380-4/2023. ikt. számon (hatóság ikt. szám: TOG/81/01287-28/2023.), erdészeti szakkérdés tekintetében az alábbiak szerint nyilatkozott:

„A környezetvédelmi hatóságként eljáró Tolna Vármegyei Kormányhivatal (Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály; (7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula u. 2.) TOG/81/01287-15/2023. számú megkeresésére (ügyintéző: Klem-Horváth Nóra) Tamási Város, Pári, Nagykónyi Községek Önkormányzatainak (Tamási: 7090 Tamási, Szabadság utca 46-48., Pári: 7091 Pári, Nagy utca 24., Nagykónyi: 7092 Nagykónyi, Nagy utca 108.) kérelmére indult, a "Tamási központú agglomeráció szennyvízelvezetésének és –tisztításának fejlesztése" projekt előzetes vizsgálati eljárásában vizsgálandó erdészeti szakkérdés tekintetében az erdészeti hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály; a továbbiakban: Erdészeti Hatóság) az alábbi tájékoztatást adja:

A megküldött dokumentáció alapján megállapítható, hogy a Tamási központú agglomeráció szennyvízelvezetésének és –tisztításának fejlesztése projekt az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőterületet nem érint. A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés, valamint az 3. melléklet 7. pontjában meghatározottak szerint az erdészeti szakkérdés vizsgálatának feltétele, hogy az eljárás tárgyát képező tevékenység erdőt érintsen. Mindezek miatt az Erdészeti Hatóság jelen eljárásban erdészeti szakkérdés vizsgálatához hatáskörrel nem rendelkezik."

A hatóság a benyújtott dokumentáció alapján az alábbi megállapításokat teszi:

Engedélyes és a telephely alapadatai:

Kérelmező(k) neve: Tamási Város, Nagykónyi és Pári Községek Önkormányzatai
Székhelye: Tamási: 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48
Nagykónyi: 7092 Nagykónyi, Nagy u. 108,
Pári: 7091 Pári, Nagy u. 18.

A kérelem tárgya:

A beruházás célja, hogy a jelenleg szennyvízcsatorna hálózattal nem rendelkező Nagykónyi és Pári településeken a szennyvízelvezetés és kezelés korszerű módon, a környezet minimális terhelésével megoldott legyen, valamint Tamásiban az eddig egyedi szennyvízgyűjtővel rendelkező, de megfelelő sűrűségű és lakosszámú településrészek bekapcsolásra kerüljenek a meglévő Tamási szennyvízcsatorna hálózatba. A hálózatbővítés és a Tamási szennyvíztisztító nem kielégítő működése miatt a szennyvíztisztító telep is fejlesztésre kerül, mely hidraulikai bővítést, valamint műtárgyépítést jelent. A szennyvíztelep fejlesztése a bevezetett tisztított szennyvíz minőségi javulását vonja maga után a megfelelő üzemelés mellett, melyre nagy szükség van a Koppány-patak, mint befogadó vízminőség javítása miatt.

Az érintett településeken jelenleg a szennyvízelhelyezés közműpótló berendezések alkalmazásával történik. Ezek csekély arányban zárt szennyvíztárolók, a többségük viszont szikkasztó gödör/medence, melyekből a szennyvíz nagy része a talajba szivárog, jelentősen terhelve ezzel a talajt, talajvizet. A tervezett beruházás keretében az érintett településeken gravitációs szennyvízcsatorna hálózat létesül, melyek egy-egy nyomott távvezeték segítségével vezetik el a keletkező szennyvizet a Tamási külterületén létesítendő szennyvíztisztító telepre.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

Létesítés:

A bontási, építési és szerelési munkálatok során általános jellegű veszélyes és nem veszélyes hulladék keletkezhet.

A kivitelezési időszak során keletkező hulladékok mennyiségi adatait csak becsülni tudjuk arányban a beruházás volumenével.

A keletkezett építési hulladékok kezelése során be kell tartani a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet nyilvántartási és adatszolgáltatási előírásait. A fenti jogszabály nem mentesít a külön jogszabályokban meghatározott adminisztrációs és kezelési előírások betartása alól.

Előkészítési munkálatok során a növényzet irtásából keletkező, valamint a járda és útburkolat bontásából származó hulladékok keletkeznek.

A növényzet kivágásából származó hulladékokat ledarálják és a regionális hulladéklerakó vagy önkormányzati komposztáló telepére szállítják: 20 02 01 biológiailag lebomló hulladék. A fás szárú növényzetet tűzifának használhatják fel. Mennyiségét nehéz megbecsülni, néhány tonnára tehető.

Az útburkolatot kb. 4 km-en kell bontani 1,0 m szélességben, így hozzávetőlegesen 2160 tonna 17 01 01 HAK kódú hulladék keletkezésével kell számolni.

Aszfalt bontása hasonló területrészen történik, így a 17 03 02 HAK kódú hulladékból várhatóan 1410 tonna fog keletkezni.

A beton hulladékokat, megfelelő hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kivitelező darálja és újrahasznosítja. Az aszfalt hulladékot szintén újrahasznosítják.

A kivitelezés során a csőszerelésből adódik a legtöbb hulladék, valamint a munkások által termelt egyéb települési hulladékból. A csőszerelés során a KG-PVC és KPE csövek méretre szabásakor keletkezik hulladék, valamint a csövek illesztése és bekötése során használt kenőszappan, illetve ragasztó, továbbá az aknák zsákos vakolatainak csomagolási hulladékból származik a papír és műanyag csomagolási hulladék.

A kivitelezési hulladékok tárolásának helye hulladéktípusonként változhat. A keletkező hulladékok szállítását és kezelését csak olyan szervezett végezheti, amely rendelkezik a jogszabályokban előírt jogosultságokkal. Ezek ellenőrzése és dokumentálása a kivitelező feladatát képezi.

A szennyvízgyűjtő hálózat építéséből adódó hulladékok becsült mennyisége összesen 2,5 tonna.

A szennyvíztelep fejlesztése során képződő nem veszélyes hulladékok:

Bontás:

Az oxidációs árok bontása során 2 db * 864 tonna beton hulladék (17 01 01) keletkezik, és 2 db * 17 tonna vas, acél hulladék (17 04 05).

Az iszapszikkasztó ágyak bontása során 730 tonna beton hulladék (17 01 01) keletkezik, és 15 tonna vas, acél hulladék (17 04 05).

Dortmundi medencék bontása során a 2 db * 116 tonna beton hulladék (17 01 01) keletkezik és 13 tonna vas hulladék (17 04 05).

A beton hulladék ledarálásra kerül a helyszínen és ágyazati anyagként kerül felhasználásra, míg az acél hulladék újrahasznosításra, elvitelre kerül.

A szociális épület fejlesztése során szociális blokk fejlesztése során: 0,3 t csempe, és egyéb szaniter (17 01 03).

A bontást végző cég a hulladékokról a negyedéves OKIR jelentésben beszámol.

Építés:

A szennyvíztisztító fejlesztése során műtárgyépítés, csővezeték fektetés, villamos áram hálózat kiépítése, gépészeti egységek, berendezések cseréje és beépítése történik. A technológiai épület létesítése és a szociális épület felújítása során sokrétű építési és egyéb hulladék keletkezik (15 01 01, 15 01 02, 17 02 03, 17 04 05, 17 04 11, 20 03 01) hozzávetőlegesen 5,01 tonna mennyiségben.

A kivitelezés során kitermelt talajt – amennyiben helyben nem tudják elhelyezni, úgy a további felhasználás előtt vizsgálni kell a Ht. 2. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

Szennyezettség esetén a talajt csak engedéllyel rendelkező lerakóhelyen szabad elhelyezni.

A kitermelt talajt a kivitelező szakcég az adott hulladék azonosítóra engedéllyel rendelkező szállító céggel, megfelelő engedéllyel rendelkező telephelyre szállítja be. A jelenlegi tervezési szakaszban ezen telephely nem ismert.

A kivitelezés során 15 01 10* (Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok) és 15 02 02* (Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok-ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket-, törlőkendők, védőruházat) HAK kódú hulladékok keletkezésével kell számolni csekély mennyiségben.

A szennyvíztelep fejlesztése során a gépészeti egységek cseréjénél keletkezhet veszélyes hulladék, melyek szelektíven zárt műanyag tárolókba kerülnek, majd a szerződéses veszélyes hulladékszállító cég szállítja el a telephelyről.

Üzemelés:

Üzemelés során 2 féle hulladékképződés jellemző a telephelyre. A technológia működéséből adódóan folyamatosan képződő hulladékok a rácsszemét, a szennyvíziszap, homokfogóból kikerülő iszap, a szükséges anyagok csomagolási hulladéka, és a dolgozók egyéb települési hulladéka.

A rácsszemét és homok egy konténerbe kerül, várható mennyiség: 970 m³/év

Az üzemelési fázisban az esetleges meghibásodások javítása során keletkezhet még hulladék:

- Csőcsere: 17 02 03 – műanyag hulladék.
- Akna sérülése során annak bontásából: 17 01 01 – betonhulladék.
- Gépészeti egység cseréje, amennyiben nem lehet javítani: 17 04 05 – vas, acél.
- Biofilter cseréje során: 15 02 03 abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től.

Az üzemelés során a nem veszélyes hulladékok szelektíven kerülnek gyűjtésre, kivétel az egyéb települési hulladék. Ez utóbbi, a telephelyen hulladékgyűjtő konténerbe kerül, ahonnan a helyi közszolgáltató szállítja el a regionális lerakóba. A csomagolási hulladékok a szelektív edényzetbe kerülnek, melyet újrahasznosításra elszállítja a helyi közszolgáltató.

A hulladékok elszállítását, kezelését erre vonatkozóan hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szakcéggel végeztetheti az építést végző vállalkozó.

A keletkezett hulladékok nyilvántartását és adatszolgáltatását az építési vállalkozó környezetvédelmi szakembere a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet előírásai szerint végzi.

Az átemelő aknák gépészeti egységeit a szennyvíztelepen, annak műhelyében javítják, vagy fertőtlenítés után szakszervizben.

Az üzemelés során keletkező veszélyes hulladékok:

- 13 02 08* - Egyéb motor-, hajtómű és kenőolajok
- 15 01 10* - Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok
- 15 02 02* - Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közlelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat

A fenti hulladékok csak egymástól elkülönítve, megfelelő gyűjtő edényzetben helyezhetők el. A gyűjtőedényzet anyagának ellen kell tudnia állni a benne tárolt hulladék kémiai és egyéb hatásainak.

Az edényzetben fel kell tüntetni a benne lévő hulladékaazonosító számát, és pontos megnevezését. A gyűjtőedényzetek elhelyezése a meglévő üzemi gyűjtőhelyen történik. A gyűjtőhely kialakításának meg kell felelnie a 225/2015. (VIII.7.) a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről Korm. Rendelet előírásainak.

A munkálatok során esetlegesen keletkező veszélyes hulladék más hulladékkal nem érintkezhet.

Veszélyes hulladékok esetén a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait szükséges követni.

A hulladék szállítását is az erre a célra feljogosított szervezetnek, ebben az esetben célszerűen az ártalmatlanítást végző szervezetnek kell elvégeznie. A kapcsolódó dokumentációt folyamatosan naprakészen kell vezetni.

Felhagyás:

A szennyvízhálózat cseréje során a teljes beépített mennyiség hulladékként jelentkezik, de ez nem valószínű, inkább a szakaszos csere jellemző a hálózat előregedése esetén:

- Csőcsere: 17 02 03 – műanyag hulladék.
- Akna sérülése során annak bontásából: 17 01 01 – betonhulladék.
- Gépészeti egység cseréje, amennyiben nem lehet javítani: 17 04 05 – vas, acél.

A szennyvíztelep üzemelése során a fentiekén kívül még más típusú haváriaesemény is történhet:

- Duguláselhárítás során: rácsszemét (19 08 01).
- Szennyvíz kiömlés, kifolyás talajra: 17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól.

Havária:

A szennyvízhálózat építése során az esetleges haváriák az alábbiak lehetnek:

- Üzemanyag elfolyás munkagépből, szállítójárműből.
- Hidraulikai olaj elfolyás munkagépből, szállítójárművek.
- Az üzemanyag elfolyás során 30-50 liter üzemanyag is a talajfelszínre kerülhet, míg a hidraulikai olajelfolyás esetén csak 10-20 liter kerül a környezetbe. Mindkét esetben lokalizálni kell a kiömlött folyadékot és zárható fedelű műanyag hordóba kell visszatermelni a szennyezett talajjal együtt. Ennek mennyisége kb. 0,2-0,4 t. (17 05 03* veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek)
- Munkagép kigyulladás esetén nagy mennyiségű oltóvíz kerülhet a környezetbe: 10-15 tonna. (17 05 03* veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek)

Fentiek alapján a tervezett tevékenység hulladékgazdálkodási szempontból nem minősül jelentős környezethasználatnak, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

Zaj- és rezgés elleni védelem szempontjából:

Építés

A szennyvíztelep fejlesztése esetén a műtárgyak bontása 3 hétig tart (= 15 munkanap). A gépi légkalapáccsal összetörik a műtárgyakat, ha kell felxszel elvágják a betonvasakat, majd markoló géppel teherautókra rakják és ideiglenesen deponálják a telephelyen. A betont a helyszínen törőgéppel összeeszták, majd minősítés után a helyszínen ágyazati anyagként felhasználják. A betonvasat és egyéb acél alkatrészeket elszállítják újrahasznosításra. A műanyag csöveket regionális hulladéklerakóba szállítják. Egy teherautó 10 m³-t bír el, azaz összesen 100 teherautóval fordul a telephelyen, ami napi 6-7 teherautót jelent. Építési munkálatok a következők fogadó akna, osztóakna, reaktorterek, technológiai gépház, fertőtlenítő labirint medence, szennyvízmérő akna, szagtalanító, egyéb kisebb felújítások. Az építési munkafázisok az alábbiak:

- A munkagödörök létesítése kotró-markolóval. A kitermelt föld visszatöltése az elbontott műtárgyak helyére. (1-2 hét),
- Ágyazat készítése (1-2 hét),
- Zsaluzás. (daruzás, kézi szerszámok),
- Betonozás (betonmixernapi 10 db tehergépjármű),
- Csőbekötések a műtárgyakba. (kézi szerszámok),
- Vízáró-szulfátálló vakolat készítés a műtárgyak belsejében.
- Szerelvényezés: gépészet és elektromos hálózat kiépítése: kézi szerszámok.

Csőfektetések a telephelyen belül:

- Munkaárkok készítése a csővezés helyén kotró-markolóval (1-2 hét) ágyazattal.
- Csőfektetés. Nyomott csövek összekötése elektrofittinggel. Kézi szerszámok használata.
- Munkaárok betemetése, tömörítése (néhány munkanap): kotró-markoló, lapvibrátor, döngölőbeka

A fejlesztések során egyes műtárgyak gépészeti egységeinek lecserélése történik. Ezek jórészt gépészeti szerszámokkal megoldhatók: útvefűrógépek, flexek, stb.

A technológiai épület létesítése: pont alapok között sávalap, vagy betongerenda, szendvicspanel falak és héjazat. Nyílászárók modern hőszigeteltek, szellőzés ventilátorokkal. A munkálatok:

- Pont és sávalapok munkaárkának létesítése – kotró-markolóval
- Acél támoszlopok és gerendák helyre daruzása, szerelése, hegesztése.
- Szendvicspanelek beépítése, szerelése (daru, kézi szerszámok).

Szociális épület felújítása a belső terek felújításából áll, gépészeti csere és elektromos hálózat felújítása, szociális blokk burkolatcsere. A munkálatok során kézi szerszámok használnak.

A várható zajterhelés jelentős mértékben függ az alkalmazott építési technológiától. A tervezés jelenlegi fázisában még nem ismert a kivitelező és az alkalmazott munkagépek típusa és száma, így a várható zajterhelést hasonló jellegű építkezések, illetve megrendelői adatszolgáltatás alapján határozták meg. Az építési forgalomnál 20 db járműelhaladás került meghatározásra a 61. jelű főúton. Ez a forgalomnövekedés a szállítási útvonalak mentén legfeljebb +0,1 dB zajterhelés növekedést eredményez, ami elhanyagolható mértékű. Mivel a zajterhelés növekedés nem haladja meg a 3 dB értéket, a kivitelezéshez kapcsolódó szállítás hatásterülete nem értelmezhető. A zajkibocsátás időben átmeneti jellegű, az építkezés időtartamával megegyező időtartamú. A célforgalom okozta zajterhelés az építési munka befejezésével megszűnik.

A szennyvízcsatorna hálózat kivitelezés várható ideje: 1-3 hónap egy-egy öblözet, időjárástól függően. A különböző településrészek csatornázása feltehetőleg nem egyszerre történik.

Az előkészületi munkálatok a nyomvonalon lévő terepakadályok eltávolítása: favágás, bozótirtás, esetlegesen kisebb bontási munkák, közműáthelyezések.

A csatornafektetése fontosabb lépései: útburkolat bontása légkalapáccsal (amennyiben szükséges), munkaárok nyitása földmunkagéppel, a kitermelt föld deponálása párhuzamosan, A munkaárkokba ágyazati anyag terítése, tömörítése, csőfektetés, csőszerelés, munkaárok visszatöltése, tömörítése 50 cm-ként és a humuszos feltalaj visszahelyezése.

Utómunkálatokhoz tartozik az aszfalt utak helyreállítása, betonozások (aszfaltozás, kézi munkaerővel betonozás).

Alkalmazott gépek, eszközök

Előkészületi munkák alkalmazott gépei, eszközei: fa és cserjeirtás láncfűrészsel (nem jellemző, minimális), esetleges felszínen lévő tárgyak elbontása, közművek áthelyezése: légkalapács, markológép.)

Építési munkák alkalmazott gépei, eszközei: beton és aszfalt vágása, kotró-markoló munkagép (pl. JVC), teherautó (daruval), lapvibrátor (tömörítő gép).

Irányított fúrás alkalmazott gépei, eszközei (a Koppány folyót 2 helyen keresztezzük nyomott vezetékkel): irányított fúrást végző gép, fúróiszapot szállító-keverő teherautó.

Aknakészítés (fordító-, tisztítóakna) gépei, eszközei: munkagödör készítése markolóval, zsaluzat behelyezésével, ágyazat készítése, aknaelemek behelyezése, csővezetékek bekötése, ragasztás, vakolás.

Átemelő aknakészítés (+gépészeti és biofilter akna) gépei, eszközei: kútsüllyesztő munkagép, kotró, markoló, daru (vb. elemek bedaruzás), csővezetés, vízzáró vakolat – kézi szerszámok, gépészet szerelése – kézi szerszámok, elektromos vezetékek fektetése a műtárgyig, elektromos kapcsolótábla létesítése.

Szállítások gépei, eszközei: gravitációs és nyomott csővezetékek szállítás teherautóval: napi 2-3 teherautó, előregyártott beton aknaelemek helyreszállítása és daruzása: napi 2-3 teherautó, ágyazati anyag helyreszállítása: napi 1 teherautó, aszfalt szállítása: napi 2 teherautó, betonmixer a nagyobb betonozási munkálatokhoz: napi 1 teherautó, az akna területéről kikerülő földmennyiség elszállítása: napi 1 teherautó, a feltört beton és aszfaltréteg elszállítása: napi 1 teherautó.

A benyújtott dokumentáció alapján határérték túllépéssel mindenképpen számolni kell a zajforrás-védendő homlokzatok közelsége miatt. A határérték feletti zajterhelés a kritikus munkanapon elérheti a 20 dB értéket. A túllépéssel terhelt időszak adott védendő homlokzat esetében a tervezett építési ütemet alapul véve, legfeljebb 3 napig tart. A tervezési terület melletti falusias és kertvárosias beépítettségű övezetet 90 m szélességben érinti az időszakos túllépés.

Üzemelés

A benyújtott dokumentáció szerint az üzemelés alatti zajterhelés minden kritikus helyzetben lévő védendő objektum esetében határérték alatti.

A hatásterületre zajtól védendő objektum nem esik, melyre való tekintettel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajrendelet) 10. § alapján környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását nem kell kérelmeznie a tevékenységet végzőnek.

Felhagyás

A szennyvízhálózat műszaki egységei (csővezetékek, aknák) legalább 30-50 éves üzemelésre tervezettek, amely időtartam időszakos karbantartással jelentősen meghosszabbítható. A szennyvízhálózat elkorrodált, meghibásodott elemei cserélhetők. Amennyiben valamilyen okból szükségesé válik a létesítmény bontása, a bontás az építéshez hasonló mértékű kockázatot jelent.

Az építési munkák vonatkozásában – a tervezés jelenlegi fázisában - részletes organizációs terv, pontos építéstechnológia még nem áll rendelkezésre. A számítások kiindulási adatait (a munkagépek zajkibocsátását, azok számát, működési idejét, helyét) hasonló jellegű építési tevékenységek tapasztalatai alapján, becsléssel állapították meg.

A Zajrendelet 9. § (6) bekezdése alapján azokban a zajjal járó tevékenységekre irányuló hatósági engedélyezési eljárásokban, amelyekben a környezetvédelmi hatóság - a tevékenység környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek való megfelelése kérdésében - szakhatóságként jár el vagy szakkérdést vizsgál, az eljáráshoz benyújtott dokumentációnak zaj elleni védelemről szóló munkarész kell tartalmaznia. A munkarész tartalmi követelményeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

A fentiekre tekintettel, az építési engedélyezési tervek részeként az alkalmazott géppark pontos adatai és a szállítási útvonal ismeretében kell meghatározni az építési terület környezetében található zajtól védendő ingatlanok zajterhelését a különböző építési munkafázisokban.

Amennyiben a számítások a vonatkozó követelményértékeket meghaladó zajterhelést mutatnak és a zajkibocsátás műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető, a Zajrendelet 13. § alapján, a kivitelezőnek felmentést kell kérelmeznie a hatóságtól a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása alól. A kérelemben meg kell jelölni a határérték túllépés okát, a felmentéssel érintett időszak kezdő és végnapját, a zajcsökkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok várható eredményeit.

A Zajrendelet 3. § (1) bekezdése szerint, tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.

A hatóság felhívja a figyelmet, hogy a zaj és rezgés elleni védelemmel összefüggő követelményeket megsértő üzemeltetőnek, a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti környezetvédelmi bírságot, a Zajrendelet 26. § (1) bekezdése:

c) az építési zajforrás által okozott zajterhelési határérték túllépése esetén a 3. számú melléklet 2. pontja,

d) a környezeti rezgésforrás által okozott rezgésterhelési határérték túllépése esetén a 3. számú melléklet 3. pontja,

alapján állapítja meg.

A tervezett tevékenységből zaj- és rezgésvédelmi szempontból - a fentiek figyelembevételével - jelentős környezeti hatások nem származnak, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

Levegővédelmi szempontból:

A tervezéssel érintett települések a *légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről* szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a 10. számú légszennyezettségi zónába tartoznak.

Kivitelezés

Szennyvízhálózat kivitelezésének levegőterhelő hatása:

Az építési tevékenység levegőkörnyezetre való hatása a tehergépjárművek és a területen dolgozó munkagépek füstgáz kibocsátásából adódik. A földmunkák során, a talajmozgatáskor továbbá bizonyos mértékű porkibocsátásra kell számítani.

A tervezési terület a kivitelezés során több munkafolyamatból áll. Az első körben a bontást végzik el, mely során először egy oxidációs árok, egy dortmundi medence és az iszapszikkasztók egy része kerül bontásra. Ezután az új műtárgyak építését végzik el, majd végül a maradék műtárgyak bontása történik: a másik oxidációs árok, a másik dortmundi medence és a többi iszapszikkasztó. Ezután épülhetnek meg az új iszapszikkasztók. Az egyesített műtárgy nem kerül elbontásra, vésztározóként megmarad. A

bontásból kikerülő betont helyben deponálják, majd törőgéppel összetörik és a kapott darálékot minősítik, ezután beépíthető ágyazati anyagként.

A kivitelezés során kis mennyiségű építőanyag szállítása várható. Az építés volumenéből adódóan előre várhatóan az építési munkák 2-3 hónapot vesznek igénybe. Becslésünk szerint az építési anyagok és az esetleges többletföld szállítása során kb. 2-3 jármű/nap, maximum 1-2 jármű/óra teherforgalomra kell számítani.

A kivitelezési időszakban a munkagépekből származó füstgázkibocsátás határértéket meghaladó NO₂ légszennyezettséget várhatóan nem eredményezhet, amennyiben a fent ismertetett munkagépek egy időben üzemelnek. A légszennyező hatás csupán átmeneti, a munkálatok lezárását követően a légszennyezettség normális szintre csökken.

A szállításból eredő porfelverődést is a területi forrás kibocsátásának tekintettük, mivel a közlekedési útvonal a területen belül folyamatosan változik. A munkaterületre és munkaterületről becsülhetően 1 elhaladás/óra intenzitással történik a földszállítás, anyagbeszállítás. A teherautók átlagosan 100 m útvonalat tesznek meg egy irányba burkolt vagy burkolatlan felületen, 1 forduló alkalmával. Tömegük megrakodva kb. 15 t. Sebességük a burkolatlan területen 5 km/h. A felületi kiporzás a közlekedési utak mentén jelentős mértékű lehet a száraz időszakokban, így ezeken a területeken porcsökkentési technikákat szükséges alkalmazni.

Szennyvíztisztító telep esetén:

Szennyvíztisztító telep fejlesztése során a bontás, földeltömedékelés, gépi földmunkák és a műtárgy-építés, valamint az ezekhez kapcsolódó szállítás okoz levegőterhelő hatást.

A szennyvíztisztító telepen az új műtárgyak esetén a munkafolyamatok egymás után történnek: bontási munkálatok, földmunkák, betonozások (műtárgyépítés), szerelvényezés, gépészet.

Technológiai épület építése: darus autó napi 1-2 órás kibocsátása.

Ezek közül a bontási és földmunkáknak van porkibocsátása, míg a betonozási munkálatoknál inkább a beton mixer telephelyen belüli füstgázkibocsátása számottevő. A gépészeti munkálatok levegőterhelő hatása elhanyagolható.

A szennyvíztisztító telephelyre az alábbi szállítások várhatók az egyes munkafolyamatoknál: bontási munkálatok: 1-2 hét, napi 5 teherautó (beton, vas), földmunka: várhatóan nem lesz földtani közeg kiszállítása, betonozás: napi 10 beton mixer forgalma 1-2 héten keresztül, szerelvényezés gépészet: napi 1-2 teherautó, 1-2 napig, Technológiai épület építése: 2-3 teherautó, néhány napig.

Látható, hogy a telephelyre történő szállítások nem okoznak jelentős változást a település forgalmában, hatásuk elhanyagolható.

A szennyvíztelepen a teherautók a rövid távolság miatt gyakorlatilag a bontandó és építendő műtárgyak mellett közlekednek. A kivitelezést végző munkagépek: betontörő fejjel rendelkező munkagép, markológép, betontörő gép, teherautó, beton mixer: kibocsátása megegyezik a teherautóéval, de az építendő műtárgyak mellett is működik, darus teherautó, a nagyobb műtárgyak mellett és technológiai épület mellett üzemel. A szennyvíztelepen történő kivitelezés NO₂ levegőterhelési hatásterülete nem érint lakóingatlanokat.

A szállításból eredő porfelverődést is a területi forrás kibocsátásának tekintettük, mivel a közlekedési útvonal a területen belül folyamatosan változik. A munkaterületre és munkaterületről becsülhetően 1 elhaladás/óra intenzitással történik a földszállítás, anyagbeszállítás. A teherautók átlagosan 100 m útvonalat tesznek meg egy irányba burkolt vagy burkolatlan felületen, 1 forduló alkalmával. Tömegük

megrakodva kb. 15 t. Sebességük a burkolatlan területen 5 km/h. A felületi kiporzás a közlekedési utak mentén jelentős mértékű lehet a száraz időszakokban, így ezeken a területeken porcsökkentési technikákat szükséges alkalmazni.

Üzemelés

A szennyvízhálózat üzemelésének levegőterhelő hatása:

A mindennapi üzemelés során, a létesítmény jellegéből adódóan, légszennyező hatással nem kell számolni. A gravitációs csatornák és aknaszemek majdnem teljesen zárt rendszert alkotnak, csak az átemelő aknák rendelkeznek szellőző nyílással a robbanásveszély miatt, ezeknél a bűz kibocsátás aktív poliészteres szűrő csökkenti, melyet 8 évente rendszerességgel cserélnék. Lakossági panasz esetén ezek felülvizsgálata szükséges. Az átemelők és végátemelők száma összesen 12 db, mindegyik egyforma műszaki kivitelezésű, így a biofilterek is egyforma nagyságúak. Biofilter típusa: Ventus A-P 50 (Forgalmazó: PURECO Kft.)

A biofilter tartályt úgy kell elhelyezni az átemelő akna körüli területen, hogy legmesszebb essen a védendő épülettől, amennyiben szükséges.

Szennyvíz bűzhatás csökkentésére szolgáló berendezések:

A kommunális szennyvízcsatorna rendszer Pári és Nagykónyi átemelőiben egy-egy nitrátadagolót helyeznek el, hogy az átemelőkben ne rohadjon be a szennyvíz, így csökkenthető a bűz kibocsátás. Minden átemelő aknánál, így a végátemelő aknánál is szagcsökkentő biofilter lesz beépítve a fentebb megadott paraméterekkel. Az átemelő aknák műszaki paraméterei úgy lettek kialakítva, hogy kellő sűrűséggel kapcsoljon be az átemelő szivattyú, így lecsökkentve a tartózkodási időt, és a tartózkodás alatt képződő bűzös gázok keletkezését.

A házi átemelőknél, mivel azok zárt rendszerűek, nem szükséges beépíteni biofiltert.

Szennyvíztelep üzemelésének levegőterhelő hatása:

A szennyvíztelep fő kibocsátása a bűzhatás, mely a különböző műtárgyak nyitott felületén távozik, mint szagkeltő anyag (ammónia, kén-hidrogén, szerves molekulák, stb.). A különböző műtárgyak eltérő szagkibocsátásokkal rendelkeznek, attól függően, hogy milyen tisztítási fokon lévő szennyvíz, valamint a szennyvíziszap az iszapkezelés melyik fázisában található benne.

A modellezés alapján a műtárgyaktól 230 m-re található a hatásterület határa. A levegővédelmi hatásterületen lakóház nem található.

Felhagyás:

A szennyvízhálózat és a szennyvíztelep berendezései legalább 30-70 éves üzemelésre tervezettek, egyszerre történő bontása nem várható, hanem szakaszos cserével valósul meg a felújítása. Ennek hatásai várhatóan megegyeznek az építési munkálatok hatásaival.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Levr.) 2. § 8. pontja alapján diffúz forrásnak minősül az olyan levegőterhelést okozó tevékenység, kibocsátó felület vagy berendezés, amely nem minősül légszennyező pontforrásnak, továbbá a szabadban végzett tevékenység, amely légszennyezőanyag kibocsátással jár.

A Levr. 26. § (2) bekezdése alapján diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése alapján környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást.

A 6. § (3) bekezdése értelmében, a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

A Levr. 4. § alapján, tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

A tervezett beruházástól, a rendelkező részben tett kikötések figyelembevételével, levegőtisztaság-védelmi szempontból jelentős környezeti hatások nem származnak, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

Földtani közeg védelme szempontjából:

Tervezett projekt:

Tamási település központi részén megvalósult a szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep, azonban egyes jelenleg külterületként nyilvántartott, lakott területek továbbra is ellátatlanok, amelyek csatornázásával növelhető a lakosság rákötési aránya.

A fejlesztéssel érintett területekről általánosságban elmondható, hogy a szennyvízelhelyezés jelenleg közműpótló berendezések alkalmazásával van megoldva, az elszállításban és kezelésben részesülő szennyvíz aránya alacsony, döntő többsége helyben szikkasztással a talajban kerül elhelyezésre.

Az agglomerációhoz újonnan csatlakozó Pári és Nagykónyi településeken szennyvízelvezető csatorna-hálózat nem található.

Tamási település Pári és Nagykónyi településekkel 2.000 lakosegyenérték feletti agglomerációt alkotva részt vehet a KEHOP-2.2.2 pályázaton, így támogatást nyerhet a szennyvíztisztító telep fejlesztéséhez, illetve a biológiai kapacitás bővítéséhez.

A jelenleg működő szennyvíztisztító telep Tamási város közigazgatási területén (1331 hrsz-on) helyezkedik el, mely jelenleg csak a településen keletkező szennyvizet fogadja és tisztítja, üzemeltetője a Dunántúli Regionális Vízművek Zrt.

- névleges hidraulikai kapacitása a hatályos vízjogi üzemeltetési engedély szerint: $3.150 \text{ m}^3/\text{d}$,
- névleges biológiai tisztító kapacitása 12.000 LEÉ .
- átlagos napi szennyvízmennyiség: $800 \text{ m}^3/\text{d}$.

A Tamási központú szennyvízelvezetési agglomeráció bővítését és a Tamási szennyvíztisztító telep fejlesztését a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság 2016 júniusában a BM/12079-2/2018. iktatószámú levelében jóváhagyta.

A szennyvízelvezetési agglomerációban a csatornázási munkálatokat követően várható terhelések:

- Hidraulikai átlagos terhelés $3000 \rightarrow 3649 \text{ m}^3/\text{d}$
- Biológiai terhelés: $38\,000 \rightarrow 45\,011 \text{ LEÉ}$
- Névleges hidraulikai kapacitás: $Q_{d,névl} = 3700 \text{ m}^3/\text{d}$
- Órai átlag (24 h-val): $Q_h = 154 \text{ m}^3/\text{h}$
- Óracsúcs terhelés (12h-val): $Q_{h,max} = 308 \text{ m}^3/\text{h}$
- Csapadékos óracsúcs terhelés: $Q_{h,min} = 500 \text{ m}^3/\text{h}$

A szennyvíztisztító telep tisztított szennyvizének befogadója: Koppány-patak, bp.: 13+113 km szelvény.

Szennyvízhálózat hatása a földtani közegre:

→ Építés hatása: A kivitelezéshez használt munkagépek karbantartását és szervizelését a helyszínen nem végezhetik. A munkagépek üzemanyag tankolását szigorúan kármentő felett fogják végezni, a kutak védőterületein belül a tankolás tiltott.

A csőhálózat fektetése és az aknák létesítése során a földtani közeg felső része megbontásra kerül. A földtani közeg szennyezését megfelelő munkavégzési szabályok és eszközök alkalmazásával meg lehet előzni.

Belterületen a csőfektetés és aknák létesítése önkormányzati kivett ingatlanokon valósul meg. A külterületi nyomott vezetékek is jórészt kivett út ingatlanokon kerül létesítésre, a nyomott vezetékek D90 KPE cső, mely 0,5 m széles munkaárokba kerül fektetésre.

A fentiek alapján mivel termőterületen 400 m²-nél nagyobb területet érint a beruházás, szükséges talajvédelmi tervet készíteni, amely a vízjogi létesítési engedély kérelem részét fogja képezni.

Az építés során keletkező hulladékok és esetlegesen keletkező vagy alkalmazott veszélyes anyagok talajjal nem érintkezhetnek. Azok megfelelő tárolásáról a vonatkozó jogszabályok szerint gondoskodni fognak.

→ Üzemelés hatása: A szennyvízhálózat üzemelése során káros anyag nem jut a talajba. A szennyvízhálózat karbantartási, javítási, havária elhárítási munkák alkalmával az alkalmazott gépjárművek tankolása a kutak védőterületén nem fog történni, amennyiben arra mégis szükség lenne, úgy kizárólag kármentő tálca felett.

→ Felhagyás hatása: A távvezeték berendezései legalább 50-70 éves üzemelésre tervezettek, amely időtartam időszakos karbantartással jelentősen meghosszabbítható. Az előregedett csőhálózat felszedésre kerül, és helyére új csőhálózat kerül. Az aknák élettartalma legrövidebb esetben is 30-50 év, ezek bontása a létesítéssel megegyező hatású, helyükre új aknák kerülnek. A bontási munkálatok előtt az adott csőszakaszt át kell mosni, hogy a szennyező anyag ne kerülhessen a talajba.

→ Havária: A hálózat építése és üzemelése során az alábbi havária-események történhetnek:

- Üzemanyag elfolyás munkagépből, szállítójárműből.
- Hidraulikai olaj elfolyás munkagépből, szállítójárművek.
- Munkagép kigyulladás.
- Dugulás, túltelítés, szivattyúhiba (üzemelési havária)

Az üzemanyag elfolyás során 30-50 liter üzemanyag is a talajfelszínre kerülhet, míg a hidraulikai olajelfolyás esetén 10-20 liter kerül a környezetbe. Mindkét esetben lokalizálni kell a kiömlött folyadékot és zárható fedelű műanyag hordóba kell visszatermelni a szennyezett talajjal együtt.

Munkagép kigyulladás esetén nagy mennyiségű oltóvíz kerülhet a környezetbe, ebben az esetben a hatóság, illetve a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság értesítése szükséges a szakszerű elhárításhoz, kármentesítéshez.

Az üzemelés során több okból kifolyólag lehet rendszerhiba, mely általában nyers szennyvíz kiömlésével jár. Ezekben az esetekben a legfontosabb, hogy a nagy mennyiségű szennyvizet lokalizálni kell, hogy élővizbe ne jusson. A lokalizált szennyvizet zagyszivattyúval, vagy szippantós teherautóval fel kell szívni tartályba, majd a szennyvíztisztító telepre kell szállítani, a

talajfelső részét, amennyiben szükséges le kell termelni és fertőtleníteni kell klórmésszel. A ki-termelt talajt komposztálás és fertőtlenítés után vissza lehet helyezni.

A szennyvíztelep hatása a földtani közegre:

→ Építés hatása: A kivitelezéshez használt munkagépek karbantartását és szervizelését a hely-színen nem végezhetik. A munkagépek üzemanyag tankolása szigorúan kármentő felett, bur-kolt területen végezhető, mivel a Tamási kutak védőterületén található a telephely.

A bontási munkálatok előtt a műtárgyakat ki kell takarítani, ki kell mosni és fertőtleníteni. A bon-tás utáni munkagödröt csak tiszta hulladékmentes talajjal lehet betemetni. Az előírt megfelelő tömörséget el kell érni.

A csőhálózat fektetése és az aknák, műtárgyak létesítése során a földtani közeg felső része megbontásra kerül. A földtani közeg szennyezését megfelelő munkavégbézési szabályok és esz-közök alkalmazásával meg lehet előzni.

Az építés során keletkező hulladékok és esetlegesen keletkező vagy alkalmazott veszélyes anyagok talajjal nem érintkezhetnek. Azok megfelelő tárolásáról a vonatkozó jogszabályok sze-rint gondoskodni kell.

→ Üzemelés hatása: A szennyvíztelep üzemelése során káros anyag nem jut a talajba. A szenny-víztelep karbantartási, javítási, havária elhárítási munkák alkalmával az alkalmazott gépjármű-vek tankolása csak burkolt felületen, kármentő tálca felett végezhető.

→ Felhagyás hatása: A szennyvíztelepet 50-60 évre tervezik. A műtárgyak korróziója miatt azokat le kell bontani és új műtárgyakat kell építeni. A bontási munkálatok előtt a műtárgyakat ki kell takarítani, ki kell mosni és fertőtleníteni kell. A bontás utáni munkagödröt, amennyiben beteme-tésre kerül csak tiszta hulladékmentes talajjal lehet betemetni, az előírt megfelelő tömörséget el kell érni.

→ Havária esemény: A szennyvíztelepen történő fejlesztési munkálatok, műtárgy és csővezeték kivitelezés során az alábbi havária események történhetnek:

- Üzemanyag elfolyás munkagépből, szállítójárműből.
- Hidraulikai olaj elfolyás munkagépből, szállítójárművek.
- Munkagép kigyulladás.

Az üzemanyag elfolyás során 30-50 liter üzemanyag is a talajfelszínre kerülhet, míg a hidraulikai olajelfolyás esetén 10-20 liter kerül a környezetbe. Mindkét esetben lokalizálni kell a kiömlött folyadékot és zárható fedelű műanyag hordóba kell visszatermelni a szennyezett talajjal együtt.

Munkagép kigyulladás esetén nagy mennyiségű oltóvíz kerülhet a környezetbe, ebben az esetben a hatóság, illetve a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság értesítése szükséges a szakszerű elhárításhoz, kármentesítéshez.

A szennyvíztelep üzemelése során a fentiekén kívül még más típusú havária esemény is tör-ténhet:

- Dugulás, túltelítés, szivattyúhiba, mely során nyers szennyvíz kerülhet a környezetbe.
- Hulladékok elhagyása, szennyvíziszap kiömlés, kifolyás.
- Elektromos tűz esetén épület, kigyulladás.

A területen a szennyvíz kifolyás esetén, azt lokalizálni kell a csapadékvíz elvezető hálózatban, vagy terepmélyedésben, majd zagyszivattyúval a véstározóba, nyers szennyvíz átemelő aknába vissza kell juttatni. A talajt kármentesíteni és fertőtleníteni kell.

Hulladék – beleértve a szennyvíziszapot is – elhagyása esetén, amennyiben az talajra kerül kell takarítani. A telephelyen belül nem használnak olyan vegyszert, veszélyes anyagot, amely a talajban maradandó szennyezést okozna.

A tervezett beruházásból földtani közeg védelmi szempontból jelentős környezeti hatások nem származnak, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A szennyvíztisztító hálózattal érintett ingatlanok országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, nem képezik részét, azonban az ökológiai folyosó övezetének részeként az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT.) 3/1. számú mellékletében kijelölésre került országos ökológiai hálózat eleme.

A csatornahálózat-fejlesztés mindhárom érintett település tekintetében érinti az Országos Ökológiai Hálózatot, azonban a dokumentáció alapján a megvalósítás során olyan műszaki megoldásokat alkalmaznak (Koppány-patak, Meggyes-csatorna keresztezésénél irányított fúrás, természetes növényzet kímélete), mellyel nem sérül az ökológiai folyosó funkciója.

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság DDNPI/1707-2/2023 iktatószámú kezelői nyilatkozata alapján az engedély kiadásának alapvetően természetvédelmi akadály a nincs.

Tájvédelmi szempontból megállapítható, hogy a megvalósítással érintett ingatlanok részét képezik a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Tolna megye területrendezési tervéről szóló 8/2020.(X.29.) önkormányzati rendeletének 3.4. sz. melléklete alapján a tájképvédelmi övezetnek. A szennyvízhálózat elemei jórészt az önkormányzati tulajdonú közterületeken kerülnek létesítésre. A tájképet érintő hatások a szennyvízvezeték tekintetében csak átmenetileg, a létesítés fázisában jelentkeznek. Az épülő műtárgyak részben süllyesztettek, részben félig kiemelték lesznek, de rézsúvel takarásra kerülnek. A technológiai épületek tájba illő színekkel kerülnek kialakításra. A szennyvíztisztító telep a telekhatárnál fás szárú növényzettel körbevett, így megfelelő takarásban részesül.

A természetvédelmi hatóság megállapította, hogy a rendelkezésére álló adatok és az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak alapján a tervezett beruházás kapcsán védett természeti területre, védett természeti értékekre, Natura 2000 területre, továbbá Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló fajok természetvédelmi helyzetére jelentős kedvezőtlen hatás nem feltételezhető. A tervezett tevékenység megvalósításával összefüggésben táj- és természetvédelmi szempontból kizáró ok nem merült fel.

A létesítéshez kapcsolódó táj- és természetvédelmi előírásokat a természetvédelmi hatóság (mint szakhatóság) a vízjogi engedélyezési eljárás során fogja rögzíteni.

A fentiekre tekintettel a hatóság a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 71. § (1) bekezdés a) pontja, 66/A §. (1) és (3) bekezdése, valamint 67. § (2) bekezdése és a Rend. 5. § (2) bekezdés a) pontja és ac) alpontja értelmében - az Ákr. 81. § (1) bekezdésére figyelemmel - a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékét a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságok eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. mellékletének 35. pontja állapja meg. Az eljárási díj 2023.07.18. napon került megfizetésre.

Az eljárásban adott szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján.

A döntés közléséről és véglegessé válásáról az Ákr. 85. § (5) bekezdése, valamint 82. § (1) bekezdése, illetve az Ngvtv. 2. § (2) bekezdése rendelkezik.

Az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján az ügyfél – az önálló jogorvoslattal nem támadható végzések kivételével – a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat.

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése alapján a keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtani. Ha a közigazgatási cselekményt nem kell közölni, a keresetlevelet – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a cselekményről való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül, de legkésőbb a cselekmény megvalósulásától számított egy éven belül kell benyújtani. Többfokú közigazgatási eljárásban hozott cselekmény esetén a keresetlevelet az elsőfokon eljáró közigazgatási szervnél kell benyújtani.

A Kp. 39. § (2) bekezdése kimondja, hogy a jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

A Kp. 39. § (3) bekezdése alapján a keresetlevelet határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha azt a jogi képviselő nélkül eljáró felperes – határidőn belül – tévesen a bírósághoz vagy a közigazgatási szerv jogorvoslati szervéhez (a továbbiakban: jogorvoslati szerv) nyújtotta be. Ebben az esetben a keresetlevelet haladéktalanul meg kell küldeni az (1) bekezdés szerinti közigazgatási szervnek.

A Kp. 39. § (3a) bekezdése szerint a keresetlevelet határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha azt a felperes a közigazgatási cselekmény jogorvoslati záradékának megfelelően nyújtotta be, vagy arra figyelemmel nyújtotta be a bírósághoz, hogy az (1) bekezdés szerinti közigazgatási szerv az elektronikus ügyintézés feltételeit átmenetileg vagy tartósan nem biztosítja. A bíróság a keresetlevelet haladéktalanul megküldi az (1) bekezdés szerinti közigazgatási szervnek.

A Kp. 12. § (1) bekezdés szerint, a törvényszék hatáskörébe tartoznak azok a közigazgatási perek és egyéb közigazgatási bírósági eljárások, amelyek elbírálását törvény nem utalja a Kúria hatáskörébe. A Kp. 13. § (1) bekezdés e) pontja alapján, ha más bíróság kizárólagos illetékessége megállapítva nincs, a perre az a bíróság illetékes, amelynek illetékességi területén a per tárgyává tett közigazgatási tevékenység megvalósult. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. § alapján, a közigazgatási kollégiummal működő törvényszékek közigazgatási jogvitákban a 4. melléklet alapján meghatározott illetékességi területen járnak el. Ugyanezen jogszabály 4. melléklet 6. pontja rögzíti, hogy a Pécsi Törvényszék illetékességi területe közigazgatási jogvitákban Tolna Megyére is kiterjed.

A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A (2) bekezdés kimondja, hogy tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A Kp. 39. § (6) bekezdése kimondja, hogy ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.

A Kp. 50. § (1) bekezdése alapján, akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a

perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet.

A Kp. 50. § (2) bekezdése szerint azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, a halasztó hatály feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése. A Kp. 50. § (4) bekezdés alapján a kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

Az elektronikus kapcsolattartás vonatkozásában a Kp. 29. §-a és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 604-621. § rendelkezései az irányadók.

A közigazgatási per illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése határozza meg és az 59. § (1) bekezdés, valamint a 62. § (1) bekezdés h) pontja rendelkezik a tárgyi illetékfeljegyzési jogról.

Jelen határozatot a hatóság a Kvt. 71. § (3) bekezdése és az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján a hivatalában, illetve a honlapján közzéteszi, valamint a Rend. 5. § (6) bekezdése alapján megküldi az eljárásban részt vett **önkormányzatok jegyzőinek, akik a hatóság által megjelölt időpontban gondoskodnak a határozat teljes szövegének közhírré tételéről.** A hatóság a közhírré tételre a határozat megküldésétől számított nyolcadik napnál korábbi időpontot nem határozhat meg. A jegyzők a határozat **közzétételét követő három napon belül tájékoztatják a hatóságot** a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése, valamint a 108. § (5) bekezdése alapján a 9. § (1) bekezdésében felsorolt ügyfél, szervezet, szerv, képviselő stb. elektronikus ügyintézésre köteles.

A hatóság hatáskörét és illetékességét a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, 5. § (1) bekezdés c) pontja, a *természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 625/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, 6. § (1) bekezdés c) pontja, továbbá a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése állapítja meg.

A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a hatóság a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019 (XII.18.) AM rendelet szerint intézkedik.

A kiadmányozási jog gyakorlása a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2022. (XII. 21.) MvM utasítás és a *Tolna Megyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozás szabályairól* szóló 20/2023. (II. 21.) utasítása alapján történt.

Szekszárd, elektronikus aláírás napján

Dr. Horváth Kálmán főispán nevében és megbízásából:

Illés Géza
főosztályvezető

Kapják:

1. Ügyfél képviselője: KörIM Kft. – cégkapun
2. Tamási Város Önkormányzata – hivatali kapun
3. Nagykónyi Község Önkormányzata – hivatali kapun
4. Pári Község Önkormányzata – hivatali kapun
5. Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – hivatali kapun
6. Tolna Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály – hivatali kapun
7. Tolna Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály – hivatali kapun
8. Tolna Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. (Tamási) – hivatali kapun
9. Tolna Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály – hivatali kapun
10. Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Pécsi Bányafelügyeleti Osztály – hivatali kapun (SZTFH)
11. Baranya Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály – hivatali kapun
12. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság – hivatali kapun
13. TVKH KTFO Hirdetőtábla, TVKH honlap
14. TVKH Pénzügy
15. Irattár

Tájékoztatásul:

16. Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – hivatali kapun

Véglegessé válás után:

17. Hatósági nyilvántartás

